

食品烘箱、低温烘箱、热风循环烘箱

产品名称	食品烘箱、低温烘箱、热风循环烘箱
公司名称	南京旭东干燥设备厂
价格	面议
规格参数	品牌:旭东 型号:XDDW 最大电压:380 (V)
公司地址	南京市栖霞区靖安镇马渡村
联系电话	13913942600

产品详情

品牌	旭东	型号	XDDW
最大电压	380 (V)	功率	10000 (W)
额定温度	120 ()	主要用途	烘干

低温干燥箱特点

1、热风在烘箱内循环，热效率高，节约能源。2、利用强制通风作用，烘箱内设有风道，物料干燥均匀。3、烘箱运转平稳。自动控温，安装维修方便。4、适用范围广，可干燥各种物料，是理想的通用干燥设备。

低温干燥箱工作原理

低温干燥箱空气循环系统采用风机循环送风方式，风循环均匀高效。风源由循环送风电机（采用无触点开关）带动风轮经由加热器，而将热风送出，再经由风道至烘箱内室，再将使用后的空气吸入风道成为风源再度循环，加热使用。确保室内温度均匀性。当因开关门动作引起温度值发生摆动时，送风循环系统迅速恢复操作状态，直至达到设定温度值

低温干燥箱技术参数

1、加热热源：蒸汽、电、远红外、电蒸汽两用。2、使用温度：常温-120 3、备有自控系统和电脑控制系统。4、常用蒸汽压力0.03 mpa5、配有电加热按i型计算15kw，实用5-8kw/h。6、特殊要求在定货时表明。7、使用温度在订货时注明。

电热鼓风干燥箱技术参数

规格型号	工作室尺寸(mm)长×宽×高	温度	常温-120
------	----------------	----	--------

xddw-1	800 × 800 × 1000	根据客户要求定制. 温度要求可以随意调节
xddw-2	800 × 1000 × 1000	
xddw-3	1000 × 1200 × 1200	
xddw-4	1000 × 1200 × 1500	
xddw-5	1200 × 1500 × 1800	
xddw-6	1500 × 1800 × 2000	
xddw-7	1800 × 2000 × 2000	
xddw-8	2000 × 2000 × 2000	