立式真空烘箱、井式真空炉、真空烘箱

产品名称	立式真空烘箱、井式真空炉、真空烘箱	
公司名称	南京旭东干燥设备厂	
价格	面议	
规格参数	品牌:旭东 型号:LZG 材质:碳钢	
公司地址	南京市栖霞区靖安镇马渡村	
联系电话	13913942600	

产品详情

 品牌
 旭东
 型号
 LZG

 材质
 碳钢
 温度范围
 300 ()

 That
 1000 () ()
 計画用途
 烘工、抹奈、財放が用

功率 1000 (W) 主要用途 烘干、热套、时效处理

产品说明: 该设备适用于各种电机、钢、矽钢片、转子、定子等大型材料的处理。

真空干燥的特点:

- 1、真空下物料溶液的沸点降低,使蒸发器的传热推动力增大,因此对一定的传热量,可以节省蒸发器的传热面积;
- 2、蒸发操作的热源可以采用蒸汽.水、油.或电加热,厂方可为您专门设计。
- 3、蒸发器的热损失可减少;
- 4、适用于在高温下易分解,聚合和变质的热敏性物料的干燥;
- 5、在干燥前可进行消毒处理,干燥过程中任何不纯物均无混入;
- 6、属于静态式真空干燥器,故干燥物料的形体不会破坏。
- 7、设备分为内外不锈钢、外碳钢内不锈钢和内外碳钢三种供客户选择
- 8、设备主要包括:加热箱体、内胆及烘箱盖组件、真空系统、电气控制系统、水冷系统。
- 9、设备分为内外不锈钢、外碳钢内不锈钢和内外碳钢三种供客户选择。技术参数:

规格 名称	lzg - 6	lzg - 8	Izg - 10	
干燥箱内尺寸mm	¢ 800×高800	¢ 800×高1200	¢ 1000 × 高1000	
加热器放置部位	在烘箱内壁加热)			
加热方式	1.蒸汽2.循环水3.电	4.导热油5.电气二用(用		
		户可以根据烘干物料进		
		行选配)		
温度	最高设计350 、客户可以根据使用情况定制			
箱内空载真空度mpa	-0.09	-0.09	-0.09	
真空泵	根据所烘干物料和箱内			
(水循环真空泵和旋片泵)	体积进行配置			
制作材料 1.内外不锈钢、2.内不锈钢外碳钢、3.内外碳钢				
上述数据仅供参考,如有特殊要求,本厂提供设计、咨询服务。				