

真空烘箱、低温真空烘箱 旭东

产品名称	真空烘箱、低温真空烘箱 旭东
公司名称	南京旭东干燥设备厂
价格	面议
规格参数	品牌:旭东 型号:FZG 材质:不锈钢
公司地址	南京市栖霞区靖安镇马渡村
联系电话	13913942600

产品详情

品牌	旭东	型号	FZG
材质	不锈钢	温度范围	300 ()
功率	2000 (W)	主要用途	烘干

用途：

适用于医药品、化工、食品、电子、中药等行业的物料干燥。

真空干燥的特点：

- 1、真空下物料溶液的沸点降低，使蒸发器的传热推动力增大，因此对一定的传热量，可以节省蒸发器的传热面积；
- 2、蒸发操作的热源可以采用 蒸汽、水、油、或电加热，厂方可为您专门设计。
- 3、蒸发器的热损失可减少；
- 4、适用于在高温下易分解，聚合和变质的热敏性物料的干燥；
- 5、在干燥前可进行消毒处理，干燥过程中任何不纯物均无混入；
- 6、属于静态式真空干燥器，故干燥物料的形体不会破坏。
- 7、设备分为内外不锈钢、外碳钢内不锈钢和内外碳钢三种供客户选择

系列规格：

规格名称	fzg - 6	fzg - 8	fzg - 10
干燥箱内尺寸mm	800 × 800 × 1200	800 × 1400 × 1000	800 × 1400 × 1220
烘架层数	8	6	8
层间距离mm	81	102	102
烘盘尺寸mm	460 × 640 × 45	460 × 640 × 45	460 × 640 × 45
烘盘数	8	12	16
加热方式	1.蒸汽 2.循环水 3.电 4.导热油 5.电气二用（用户可以根据烘干物料进行		
烘架使用温度	最高300 、客户可以根据使用情况定制		
箱内空载真空度mpa	-0.09	-0.09	-0.09
真空泵（水循环真空泵和旋片泵）	根据所烘干物料和箱内体积进行配置		
制作材料	1.内外不锈钢 2.内不锈钢外碳钢 3.内外碳钢		
干燥箱重量kg	250	800	1400
上述数据仅供参考，如有特殊要求，本厂提供设计、咨询服务。			