

对开门灭菌烘箱 旭东 DMH

产品名称	对开门灭菌烘箱 旭东 DMH
公司名称	南京旭东干燥设备厂
价格	面议
规格参数	品牌:旭东 型号:DMH 材质:不锈钢
公司地址	南京市栖霞区靖安镇马渡村
联系电话	13913942600

产品详情

品牌	旭东	型号	DMH
材质	不锈钢	温度范围	300 ()
功率	1000 (W)	主要用途	烘干、灭菌

结构特点及用途：本系列烘箱分通用型和自净高效型两种，其特点为前后开门方式，进出风口配有高效过滤器，内加热风循环，开门联锁等特点。自净高效型有平流循环风式（侧送侧回）和垂直层流风式（中送侧回）；通用式灭菌烘箱分侧送侧回和底送中回两种。自净高效型平流循环风式烘箱，在离心风机的作用下，将热空气从一侧高温高效过滤器送入箱内，经另一侧返回，烘箱经20-30分钟自循环后洁净度可达100级（即含粒径 0.5um的微粒 3.5粒/l）。主要用于抗菌素玻璃瓶和50~100ml输液瓶的灭菌，也可作其它灭菌之用。自净高效型垂直层流风式烘箱，将热空气从顶部高温高效过滤器送入箱内，经底部从两侧返回。主要用于原料生产的桶装器具的灭菌。通用式灭菌烘箱，一般用于常规干燥灭菌之用，也可根据工作环境洁净度的要求，作一些高洁净度干燥灭菌。烘箱一次性将工作温度、排湿温度、排湿时间、恒温时间及停机温度设定完成即可，开机后控制将自动按照所设定程序工作，直到工作完成自动停机。

主要参数：(平流风式)

名称	加热功率kw	电机功率	温度范围	工作室尺寸	外型尺寸	烘房
型号		kw		a × b × h (mm)	a × b × h (mm)	
dmh-1zg	6	1.1+0.55	250	600 × 500 × 750	1630 × 920 × 1920	根据用户
dmh-2zg	12	1.1+0.55	250	800 × 800 × 1000	1880 × 1220 × 2170	
dmh-3zg	18	1.1+0.55	250	1000 × 1000 × 1200	2080 × 1420 × 2370	
dmh-4zg	24	2.2+1.1	250	1000 × 1200 × 1400	2080 × 1620 × 2820	
dmh-5zg	27	2.2+1.1	250	1000 × 1200 × 1600	2080 × 1620 × 3020	
dmh-6zg	54	5.5+1.1	250	1600 × 1300 × 1600	2400 × 1720 × 3020	

(垂直风式)

名称 型号	加热功率 kw	电机功率 kw	温度范围	工作室尺寸 a × b × h (mm)	外型尺寸 a × b × h (mm)	烘层
dmh-1zg	12	0.75+0.55	250	800 × 800 × 1000	1630 × 1220 × 2590	根据用户自订
dmh-2zg	21	0.75 + 0.55	250	1000 × 1000 × 1200	1830 × 1420 × 2790	
dmh-3zg	24	0.75 × 2 + 1.1	250	1000 × 1200 × 1400	1830 × 1620 × 2990	

(普通型)

名称 型号	加热功率kw	电机功率 kw	温度范围	工作室尺寸 a × b × h (mm)	外型尺寸 a × b × h (mm)	烘层
dmh-1	6	0.75	300	600 × 500 × 750	1060 × 920 × 1670	根据用户自订
dmh-2	9	0.75	300	800 × 800 × 1000	1300 × 1220 × 1920	
dmh-3	12	1.1	300	1000 × 1000 × 1200	1830 × 1420 × 2120	
dmh-4	18	1.1	300	1000 × 1200 × 1500	1830 × 1620 × 2420	