

双锥真空干燥机 旭东 XDSZG

产品名称	双锥真空干燥机 旭东 XDSZG
公司名称	南京旭东干燥设备厂
价格	998.00/台
规格参数	品牌:旭东 型号:XDSZG 材质:不锈钢
公司地址	南京市栖霞区靖安镇马渡村
联系电话	13913942600

产品详情

品牌	旭东	型号	XDSZG
材质	不锈钢	温度范围	200 ()
功率	10000 (W)	主要用途	烘干

产品概述 xdszg双锥真空干燥机是我厂在结合国内同类产品技术所开发新一代干燥装置，“双锥真空具备皮带、链条两级弹性联接方式，因而设备运行平稳。特别设计的工装，充分体现了两支轴的良好同心，热媒及真空系统均采用可靠的旋转接头、它既可无级调速,又能进行恒温控制。产品从高温导热油为热媒介质、中温蒸汽及低温热水一应俱全。干燥粘性物料时，本厂将在罐内为您特别设计“抄板”结构或设置滚珠。产品特点*油加热时，采用自动恒温控制，可以干燥生化制品和矿物原料，温度可在20~160之间温差在±2 以内。*热效率高，比一般烘箱提高2倍以上。*间接加热，物料不会被污染，符合"gmp"要求。设备维修操作简便，易清洗。应用范围 适用化工、制药、食品等行业的粉状、粒状及纤维的浓缩、混合、干燥及需低温干燥的物料（如生化制品等更适用于易氧化、易挥发、热敏性、强烈刺激、有毒性物料和不允许破坏结晶体的物料的干燥。

工作原理*在密闭的夹层中通入热能源(如热水，低压蒸汽或导热油)，热量经内壳传给被干燥物料。*在动力驱动下，罐体作缓慢旋转，罐内物料不断地混合，从而达到强化干燥的目的。*物料处于真空状态，蒸汽压下降使物料表面的水份(溶剂)达到饱和状态而蒸发了，并由真空泵及时排出回收。物料内部的水份(溶剂)不断地向表面渗透、蒸发、排出，三个过程不断进行，物料在很短时间内达到干燥目的。

技术参数

项目 名称	单位	机型							
		xdszg100	xdszg200	xdszg350	xdszg500	xdszg750	xdszg1000	xdszg1500	xdszg2000
总容积	l	100	200	350	500	750	1000	1500	2000
工作容积	l	50	100	175	250	375	500	750	1000

加热面积	m2	1.16	1.5	2	2.63	3.5	4.61	5.58	7.5
转速	rpm	6							
功率	kw	0.75	1.1	1.5	1.5	2	3	3	4
转架高度	mm	1810	1910	2090	2195	2500	2665	2915	3055
整机重量	kg	1000	1300	1500	1800	2000	2300	2500	3500
罐内设计压力	mpa	-0.08 ~ -0.085							
夹层设计压力	mpa	0.3							