

襄阳停车场系统水控安装景区票务管理系统批发

产品名称	襄阳停车场系统水控安装景区票务管理系统批发
公司名称	武汉市佳锐晟科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	洪山区珞瑜路78号长江传媒大厦7层11室（注册地址）
联系电话	18120584659

产品详情

1、电源线

出入口道闸、出入口控制机需要220V电源，采用三芯屏蔽线（RVVP3*1.5），一般接到专线UPS专线供电，在某些情况下AC220V电源也可就近接取，但应符合相关规范，要确保系统中AC220V插座中的地线真实接地。

2、联网线（控制机—控制机或控制机—电脑）

停车场联网方式可以分为：485通讯、TCP/IP通讯、RS422通讯等485联网线必须采用屏蔽双绞线RVVSP2*0.5，485总线长度，理论上是可以达到1200米，建议不要超过1000米。如果超过请选用485HUB或者中继器来改善通讯环境。为了保证通信的稳定，在通讯线末端接电阻，或者把所有的屏蔽层都连接起来，末端可以悬空或者根据情况接到地上。485网络必须是总线型结构，不允许全部或局部星型结构。TCP/IP联网线可以选择超五类非屏蔽双绞线，控制机到交换机或HUB的距离要小于100米。