

新疆奥泰利TL-G压浆料2023年生产厂家

产品名称	新疆奥泰利TL-G压浆料2023年生产厂家
公司名称	新疆奥泰利信息技术有限公司
价格	900.00/吨
规格参数	品牌:奥泰利 型号:TL-G 产地:新疆
公司地址	新疆五家渠兵团新型建材工业园区建五路2号（注册地址）
联系电话	18699078160

产品详情

产品特点

早强：1—3天抗压强度可达30—50Mpa以上。

早强、微膨胀；

不泌水

低碱腐蚀：严格控制原料的碱含量，适用于对碱有反制要求的工程。

操作规范

耐久性好：是无机灌注材料，不老化，对钢筋无锈蚀。

高流态、自密性、不泌水、可以耐锈蚀

抗油渗在机油中浸泡30天后其强度比浸油前升增10百分率以上。

自可填充空隙，符合设备二次灌浆的要求。

灌浆料多种浇注方式，可采用高位自流、机械泵送和高压注浆等

针对适用于混凝土结构增升固定改造，升增，路面能以较快的速度修理。

灌浆施工

模板之间接缝可采用901能以较快的速度堵漏剂封堵

包装结实整洁

可采用"压力法灌浆"进行灌浆

把外露面抹平压光

养护温度应在15 以上，养护期7天。现场温度较低时可适当多点养护期。

可采用高位漏斗法灌浆"或"压力法灌浆"进行灌浆

宜使用机械搅拌

应加灌浆层受到振动和碰撞，以免损坏未结硬的灌浆层。

用湿润的草袋或布覆盖在已浇灌好的灌浆料上，并洒水养护

不得从四侧同时进行灌浆

陈董给你好提议

施工不需要较大流动度可相应减少用水量。

应用范围

钢结构柱基等等础安装

大多数机器电器设备无垫铁安装流动灌浆

适用于机器底座灌浆

地脚螺栓等设备基础灌浆

可用于建筑物的基础、地坪和道路的补强、抢修和增升固定；

钢结构（钢轨、钢架、钢柱等）与基础固定连接的二次灌浆。

水泥厂石灰石的碾碎机安装、柴油发电机、矿石碾碎机等机械增升固定灌浆

后张预制构件的灌浆、预应力桥梁灌缝

剪切机、滚轧机、石灰石碾碎机等机械增升固定灌浆。