

# 新疆托克逊自流平灌浆料找王总问问

产品名称	新疆托克逊自流平灌浆料找王总问问
公司名称	新疆奥泰利工程技术有限公司
价格	1100.00/吨
规格参数	品牌:奥泰利 型号:CGM-300 产地:新疆
公司地址	新疆五家渠兵团新型建材工业园区建五路2号（注册地址）
联系电话	18699078160

## 产品详情

### 产品特点

请叮嘱施工工人按照说明书正确施工

现场加水搅拌后,直接灌入设备基础,不需振捣便可填充空隙。

早强、微膨胀；

无收缩灌浆料还本产品具有自流性好，快硬、早强、无收缩、微膨胀；

在施工方面还本产品具有质量靠得住，，缩短工期和使用方便

无收缩、微膨胀；

公司生产的灌浆料灌浆，不会有死角，表面无浮沫，光洁平整，和易性佳。

奥泰利大厂之家

自可填充空隙，符合设备二次灌浆的要求。

耐久性好：是无机灌注材料

抗油渗在机油中浸泡30天后其强度比浸油前升增10百分率以上。

### 灌浆施工

灌浆完毕后30分钟内,应喷洒养护剂

让陈总来帮您

以利于排出设备机座与混凝土基础之间的空气，不得从四侧同时进行灌浆

浆料应从一侧灌入，直至另一侧溢出为止

可采用"自重法灌浆"、高位漏斗法灌浆"或"压力法灌浆"进行灌浆

养护温度应在15 以上，养护期7天。现场温度较低时可适当多点养护期。

产品审核

灌浆完毕后30分钟内覆盖塑料薄膜并加盖岩棉被

易于修补

让陈阳给你来帮您

加水量为干粉料的12~13百分率。

应用范围

可用于工业如：机械安装螺栓锚固、机械底座增升固定；

可浇灌或连结预制墙板、梁、柱、结构组合部件和幕墙；

可用于梁柱接头，工程抢修等

灌浆料可进行地脚螺栓和钢筋的锚固及结构补强。

常沟通

灌浆料适用于铁路、公路、底板嵌固

高速公路修补砗及桥梁接缝连接

大多数机器电器设备无垫铁安装流动灌浆

石灰石碾碎机等的机械增升固定灌浆。