

吐鲁番自流平灌浆料王总给你好提议

产品名称	吐鲁番自流平灌浆料王总给你好提议
公司名称	新疆奥泰利工程技术有限公司
价格	1100.00/吨
规格参数	品牌:奥泰利 型号:CGM-300 产地:新疆
公司地址	新疆五家渠兵团新型建材工业园区建五路2号（注册地址）
联系电话	18699078160

产品详情

产品特点

早强：24h抗压强度大于30mpa，

从质量上改变设备底座受力情况，使之均匀地承受设备的荷载

在二次灌浆后应停机24-36小时,以免损坏未结硬的灌浆层。

自流性高：可填充空隙，符合设备二次灌浆的要求。

耐久性强：属于无机混合料，耐腐蚀、耐老化。

无收缩灌浆料是一种还本产品具有早强、高流态、微膨胀和耐久性好

现场加水搅拌后,直接灌入设备基础,不需振捣便可填充空隙。

高流态、自密性、不泌水

不泌水

本产品具有自流性好，快硬、早强、无收缩、微膨胀；

灌浆料抗油渗性：在机油中浸泡30天后其强度比浸油前升增10百分率以上。

灌浆施工

可采用高位漏斗法灌浆"或"压力法灌浆"进行灌浆

养护期7天

冬季施工时,养护措施还应符合现行《钢筋混凝土工程施工验收规范》

现场温度较低时可适当多点养护期。

按灌浆料重量的12百分率-14百分率的加水量加水搅拌，水温以5~40 为宜。

拆模后仍继续养护

找刘栋梁经理问问

采用人工搅拌时，先加入2/3的用水量搅拌2分钟，后加入剩余用水量

有关规定

根据灌浆方式和灌浆施工图支设模板

灌浆完毕后30分钟内,应喷洒养护剂或覆盖塑料薄膜并加盖岩棉被

挡板应支设严密，要防漏浆，模板之间接缝可采用901能以较快的速度堵漏剂封堵。

应用范围

便签

支持在线交易

地脚螺栓锚固柱基等等灌浆岩基等等灌浆

适用于桩基、岩基等等、轨道压板、底板

灌浆料可进行地铁地下等工程逆打法施工缝的嵌固。

可用于传送带/绞盘和变速箱等的机械增升固定灌浆

锻锤、剪切机、滚轧机等机械增升固定灌浆。

可用于工业建筑、水厂、能源，如：石化管道、化工厂、化肥厂

还本产品具有早强、无收缩和高流态要求的建筑施工

钢结构柱基等等础安装

钢结构（钢轨、钢架、钢柱等）与基础固定连接的二次灌浆。

锻锤机械增升固定灌浆。

