

# 松下PT-SMZ88CL投影机 SMZ88 松下SMZ88C

产品名称	松下PT-SMZ88CL投影机 SMZ88 松下SMZ88C
公司名称	深圳市创影天发科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市罗湖区保洁路红岗2号大院1栋511室（仅限办公）
联系电话	15994732589 15994732589

## 产品详情

型号PT-SMZ88CL电源规格100 – 240V 交流电, 50/60 Hz功耗520 W或更低 [TBD]液晶芯片液晶板尺寸19.3 mm (0.76 英寸) 对角线(16:10 宽高比)显示方式透射式液晶面板(× 3, R/G/B)驱动方式有源矩阵型显示器像素2,304,000 (1,920 x 1,200) x 3, 共计6,912,000像素光源激光二极管亮度\*28,300流明(中心亮度)\*1/8,000流明\*2亮度输出减半时间\*320,000小时(普通模式/低噪音模式)/24,000小时(节能模式)分辨率WUXGA (1,920 x 1,200像素)对比度\*23,000,000:1 (全开/全关) [TBD]1.02 – 10.16 m (40 – 400英寸), 16:10宽高比,屏幕尺寸(对角线)选用ET-ELW22C时, 1.52 – 10.16 m (60 – 400英寸),16:10宽高比,选用ET-ELU20时, 2.54 – 10.16 m (100 – 400英寸),16:10宽高比均匀性\*285%镜头电动变焦(投射比 1.61 – 2.76:1), 电动聚焦 F = 1.7 – 2.3, f = 26.8 – 45.5 mm (用于标准镜头; 提供可选的电动变焦/聚焦镜头)光轴移动垂直(光轴位于屏幕中心) ± 67 % (电动) (用于标准镜头; 提供可选的电动变焦/聚焦镜头\*4)水平(光轴位于屏幕中心) ± 35 % (电动) (用于标准镜头; 提供可选的电动变焦/聚焦镜头\*4)梯形校正范围垂直: ± 25 °, 水平: ± 30 ° (用于标准镜头; 提供可选的电动变焦/聚焦镜头\*4)安装方式吊装/平放, 正投/背投, 360 ° \*自由安装终端端口HDMI输入HDMI 19-pin x 3 (支持HDCP 2.3, 饱和色, 4K信号输入\*5), 支持CEC电脑输入D-sub HD 15-pin (阴) x 1 (RGB/YBPBR/YCBCR)电脑输出D-sub HD 15-pin (阴) x 1 (RGB/YBPBR/YCBCR)串行/多台投影机同步输入D-sub 9-pin (阴) x 1 用于外部控制(与RS-232C相容)多台投影机同步输出D-sub 9-pin (阳) x 1 用于链路控制电脑1输入M3 stereo mini-jack电脑2输入D-sub 9-pin (阴) x 1 用于外部控制音频输入M3 stereo mini-jack音频输出M3 stereo mini-jackDIGITAL LINKRJ-45 x 1用于网络和DIGITAL LINK连接(视频/网络/串行控制) (兼容HDBaseT), 100Base-TX(适用于PjLink [Class 2],支持Art-Net, HDCP 2.3, 饱和色, 4K信号输入\*5)局域网RJ-45 x 1用于网络连接, 10Base-T, 100Base-TX (适用于PjLink [Class 2], 支持Art-Net)DC输出USB连接器(类型A) x 1 (5 V/2 A输出)机身材料模压塑料过滤网有(更换周期: 约20,000小时)噪音水平\*235 dB (普通模式/节能模式) [35 dB (普通模式/节能模式) [TBD]]28 dB (低噪音模式) [TBD]尺寸(宽x高x长)561 x 190 x 437 mm (不含镜头或凸出部分)重量\*6约18.6 kg(含标准镜头) [TBD]运行环境运行温度: 0 – 45 ° C\*7, 运行湿度: 20 – 80 % (无冷凝)