

# 销售广西玉柴柴油发电机组200KW无刷全铜玉柴动力YCDV10D-300/优凯发电机

产品名称	销售广西玉柴柴油发电机组200KW无刷全铜玉柴动力YCDV10D-300/优凯发电机
公司名称	南宁优凯机电设备有限公司
价格	60000.00/台
规格参数	品牌:广西玉柴 型号:YKS-Y200 产地:江苏扬州
公司地址	南宁市西乡塘区秀灵路81号东博国际五金机电城内A8栋1号商铺
联系电话	0771-3869958 13978692831

## 产品详情

型号

YKS-YD200

主用功率

180

备用功率

200KW

尺寸(L\*W\*H)(mm)

2800\*1050\*1800

重量 (kg)

2500kg

品牌：玉柴

规格：三相、50HZ、400/230V、电启动，闭式水冷

发电机配置：江苏优凯、恒久、无锡斯坦福、上海马拉松、广州英格、法拉第等；

标准配置：发动机、发电机、机组底座（带吊装孔）、水箱散热器、空气开关、减震器、自充电机，基本型控制系统、蓄电池、随机附件、随机文件等；

可选配置：移动电站、自启动、自启动+自切换、低噪音、超静音、防雨型、底座燃油箱、四保护、并机装置等。

广西玉柴发电机组优势：

玉柴发电机组产品聚合融汇了玉柴集团丰富的柴油机设计经验和国内外的先进技术。目前的产品有7个平台28个系列产品，排量从1.885L到4.752L，功率覆盖范围20KW到200KW，排放满足T3标准。产品涵盖两缸、三缸、四缸柴油机、是发电机组的优良配套动力。产品具有大功率、大扭矩、低油耗、高可靠、节能、高度的特性，以及完善的销售网络、服务网络，深受用户喜爱，。

玉柴发电机组的产品由玉柴的服务网络负责售后“三包”服务。在范围内设有1300多家技术服务站，时刻为用户提供竭诚、快速、周到的技术服务。

200KW玉柴发电机组技术参数

发电机组制造厂家：江苏优凯动力科技有限公司 “优昌斯”牌 型号：YKS-YD200

使用环境条件:海拔高度: 1000米(大于1000米时,需作功率修正) 环境温度：40 相对湿度: 60%

功率：200KW

稳态电压调整率（%）： 0.5

功率因数：COS =0.8（滞后）

电压波动率（%）： ±0.5

输出电压：400V/230V

瞬态电压调整率（%）： ±15

输出电流：360A

电压稳定时间（s）： 1

额定频率：50Hz

稳态频率调整率（%）： 2

额定转速：1500rpm

频率波动率(%) :  $\pm 0.5$

外形尺寸(L×W×Hmm) : 2900\*1050\*1580mm

瞬态频率调整率(%) :  $\pm 10$

机组重量 : 2100kg

频率稳定时间(S) : 3

#### 柴油机技术参数

制造商 : 广西玉柴动力股份有限公司

发动机型号 : YCDV10D-300

结构特点:四冲程、涡轮增压

启动方式 : DC24V电启动

功率:200/220KW

冷却方式 : 闭式内循环水冷

气缸数 : 6

燃油喷射方式 : 直喷

转速 : 1500rpm

调速方式 : 电子调速

缸径行程 : 126\*130mm

进气方式 : 涡轮增压

压缩比 : 17:1

排量:10L

机油容量:28L

过载能力 : 110%

燃油消耗(负载) : 220g/(kW·h)

燃油牌号 : (标准) 0#轻柴油(常温)

滤清系统 : 采用整体更换式机油、柴油滤清器和空气滤清器

排气系统 : 采用工业用高降噪效能消声器

## 发电机技术参数

制造商：江苏优凯动力科技有限公司

发电机型号：YKW-200

功率：200KW

防护等级：IP23

额定电压：400V/230V

绝缘等级：H级

额定转速：1500

接线方式：三相四线、Y型接法

功率因数：COS  $\phi$  =0.8（滞后）

励磁方式:无刷自励式（AVR）

## 玉柴动力国二柴油发电机组参数表

### 玉柴动力国二产品参数

机组型号

机组功率/kw主用/备用

发动机型号

发动机功率/kw

发动机排量/L

燃油消耗率(g/kw.h)

机组尺寸L\*W\*H(mm)

机组重量(kg)

YKS-YD18

16/18

YC2108D

18/19.8

2.199

225

1500\*730\*1300

560

YKS-YD24

20/24

YC2115D

24/26

2.493

YKS-YD30

24/30

YC2115ZD

30/33

1500\*630\*1030

800

YKS-YD15

12/15

YCD4H12D

15/16.5

2.156

1880\*750\*1100

890

YCD4K12D

27/29.7

3.259

YCD4R12D

3.468

YKS-YD35

30/35

YCD4M12D

36/39.6

3.707

YKS-DY40

35/40

YCD4J12D

40/44

4.33

YKS-YD50

40/50

YCD4J22D

50/55

YKS-YD60

55/60

YCD4P22D

60/66

YKS-YD75

64/75

YCD4Y22D-95

70/77

4.752

1880\*760\*1120

1000

YKS-YD80

70/80

YCD4Y22D-110

80/88

1530

YKS-YD100

80/100

YCD4Y32D-130

95/105

2000\*900\*1200

1600

YKS-YD200

180/200

YCDV10D-300

200/220

10.00

220

2800\*1050\*1800

2500

YKS-YD250

230/250

YCDV11D-380

250/280

11.50

2900\*1100\*1800

2800

YKS-YD300

260/300

YCDV11D-450

300/330

3050\*1100\*1850

3000

## 玉柴动力国三柴油发电机组参数表

机组型号

机组功率(400V/50HZ)(kw)

发动机型号

发动机功率

((kw)

尺寸

(mm)

重量

(kg)

主用

备用

YKS-YD30

24

30

YCD4N23H8-45

30/33

1880\*750\*1100

750

YKS-YD33



30

33

YCD4N23H8-55

36/39.6

YKS-YD36

33

36

YCD4N23H8-60

40/44

YKS-YD45

40

45

YCD4J23H8-75

50/55

YKS-YD55

50

55

YCD4Y33H6-90

60/66

1800\*640\*1030

760

YKS-YD70

64

70

YCD4Y33H6-105

70/77

2090\*704\*1260

1012

YKS-YD80

70

80

YCD4Y33H6-125

80/88

2100\*704\*1260

1080

YKS-YD88

80

88

YCD4Y33H6-135

90/99

2200\*804\*1380

1150

YKS-YD100

90

100

YCD4Y33H6-150

100/110

2200\*804\*1380

1252

YKS-YD130

120

130

YCD6Q33H6-205

139/153

2400\*900\*1250

1300

YKS-YD150

140

150

YCD6Q33H6-235

160/176

2400\*900\*1260

1355

YKS-YD160

150

160

YCD6Q33H6-260

175/192

2400\*900\*1350

1450

YKS-YD190

180

190

YCD5Q33H6-280

190/209

2900\*1040\*1500

1930