

倾角传感器普通电压 PM-TS / -V

产品名称	倾角传感器普通电压 PM-TS / -V
公司名称	西安市精准测控有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	西安市高新区科技路二路65号清华科技园A-312
联系电话	029-88814882 18092861453

产品详情

普通电压 PM-TS / -V

宽电源输入 独特的电源管理设计;标准电压、电流输出 适用各种工业控制器;0-360° 测量角度与输出线性对应关系;通过微处理器进行零位修正、线性补偿 提高测试精度;
工作温度范围-40 到+80 ;全方位的安全保护设计;坚固的金属外壳 防护等级IP67

宽电源输入 独特的电源管理设计;标准电压、电流输出 适用各种工业控制器;

0-360° 测量 角度与输出线性对应关系;

通过微处理器进行零位修正、线性补偿 提高测试精度;

工作温度范围-40 到+80 ;全方位的安全保护设计;

坚固的金属外壳 防护等级IP67

普通模拟输出系列	电压输出	电流输出
订货型号	PM-TS / -V	PM-TS / -A
供电电压 (V.DC)	18-30	
输出	0 ~ 5 V	4 ~ 20mA (可选两线制输出)
性能		
测量范围(°)	单轴/双轴 可选	单轴/双轴 可选

	量程:0- ± 75 ° 可选	
零位输出	2.5V ± 0.1	12mA ± 0.05
分辨率(°)	优于0.001	
零位短期稳定性(100h)	<0.01 °	
零位长期稳定性(1年)	< 0.1 °	
零位重复性(°)	< 0.01	
满量程最大测试误差(室温)	± 15 ° <0.05 °	
注:所有产品均附带测试报告, 误差以报告为准	± 30 ° <0.08 °	
	± 45 ° <0.2 °	
温度漂移(-20 ~ +40)	< ± 0.2 °	
温度漂移(-40 ~ +60)	< ± 0.6 °	
工作环境		
工作温度()	-45 ~ +85	
存储温度()	-55 ~ +105	