

WQ/WQD 单三相污水污物潜水电泵

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | WQ/WQD 单三相污水污物潜水电泵 |
| 公司名称 | 温岭市富莱欧机电有限公司 |
| 价格 | 450.00/件 |
| 规格参数 | 类型:充水湿式潜水泵 材质:铸铁 驱动方式:电动 |
| 公司地址 | 中国 浙江 温岭市 浙江省温岭市大溪镇沙岸 |
| 联系电话 | 86-0576-6321190 13336768837 |

产品详情

| | | | |
|------|-----------|------|--------------|
| 类型 | 充水湿式潜水泵 | 材质 | 铸铁 |
| 驱动方式 | 电动 | 原理 | 离心泵 |
| 用途 | 排污泵 | 泵轴位置 | 边立式 |
| 叶轮数目 | 多级 | 性能 | 不阻塞 |
| 型号 | WQ/WQD系列 | 流量 | 8 (m3/h) |
| 扬程 | 10 (m) | 转速 | 2850 (rpm) |
| 吸入口径 | 00 (mm) | 排出口径 | 50 (mm) |
| 品牌 | 富莱欧 | | |

特点及用途：wqd、wq型污水污物潜水电泵是电机和水泵以下泵式结构而成的电力排灌设备，适用工程建设、工地、煤矿、冶金、印染、纺织等场合排灌污水之用，也可用于清水排灌。有些规格采用流道式叶轮，大大提高了水泵的抗堵塞能力；有些规格采用全扬程理论设计使电泵能够在正常情况下保持无过载运行，有效地延长了电机使用寿命。型号说明：wqd - - - ||||电机功率 (kw) ||

||额定扬程 (m) |||额定流量 (m3/h) ||配单相电机 (配三相不标注) |污水潜水电泵使用条件：

- 1、输送介质温度不超过40 ；
- 2、输送介质ph值为4 ~ 10 ；
- 3、输送介质固体物的容积比 < 2% ；
- 4、输关介质的运动粘度为 $7 \times 10^{-7} \sim 23 \times 10^{-6} \text{m}^2/\text{s}$ ；
- 5、输送介质的密度最大为 $1.2 \times 10^3 \text{kg}/\text{m}^3$ ；
- 6、以叶轮中心为基准，潜入水下深度不超过5米。