

JET100M系列自吸式喷射泵/射流泵

产品名称	JET100M系列自吸式喷射泵/射流泵
公司名称	温岭市富莱欧机电有限公司
价格	300.00/件
规格参数	品牌:富莱欧 型号:JET-M 材质:铸铁
公司地址	中国 浙江 温岭市 浙江省温岭市大溪镇沙岸
联系电话	86-0576-6321190 13336768837

产品详情

品牌	富莱欧	型号	JET-M
材质	铸铁	性能	不阻塞
用途	流程泵	泵轴位置	卧式
叶轮结构	封闭式叶轮	叶轮吸入方式	单吸式
流量	4 (m ³ /h)	叶轮数目	1
扬程	45 (m)	汽蚀余量	0.05 (m)
轴功率	0.75 (kW)	吸入口径	25 (mm)
排出口径	25 (mm)	结构原理	喷射泵

喷射泵广泛应用低水位地区的井中提水，家庭用水，因扬程高，流量大，还特别适用于水塔供水，农田灌溉，配上压力罐和压力开关可作自动泵用，使用方便，不锈钢型还可以应用于业设备液体输送增压，弱酸，弱碱输送，食用饮料抽送

产品简介：

jet系列自吸式喷射泵是一种高效的家用电泵，由节能电机和离心泵组成，采用高质的特殊的机械密封装置，重量轻消耗小，操作简便，安全可靠.适合输送温度不超过80 ° c的清水或物理化学性质类似于清水的液体。适用于家庭水井的抽水、汽车冲洗、喷泉供水、花园灌溉等场合。

产品参数：1.型号：jet100m

2.电压：220v/50hz,110v/60hz

3.频率：50hz4.功率：750w/1hp5.最大流量：3.6 m³/h6.最大扬程：45 m7.出口水径：1"1"8.重量：14kg9.铜线铜叶轮.产品用途：

该水泵采用离心式叶轮，适用于干净液体或有轻微悬浮物的水质。其特点是可靠耐用，经济，维护方便。广泛使用于工业，农业低压供水，特别是家庭，人造喷泉，园林艺术，餐厅，水塔等的供水。该产品采用铸铁泵体，铜叶轮，不锈钢密封件。

特点:1) 采用优质抗腐蚀材料制造，结构紧凑，坚固耐用；2) 采用风冷式防尘电机，内置过热过载保护装置，操作安全可靠3) 共轴式整机，及采用浮动口环结构，提高了机械效率及容积效率；4) 自带螺纹接头，快捷简易安装；5) 结构简单，部件少，易于维护及维修。

应用范围

1) 家庭供水2) 灌溉系统3) 输水系统4) 洗涤系统5) 增压系统

安装及使用：

1.本机使用220伏，50hz单相电源

2.使用前用口径25mm水管联接进水口底阀。注意：联接密封处不可漏气。

3.安装时，水泵尽量靠近水源，尽可能减少吸水管的长度及弯头个数。吸程的安装高度应小于等于工作性能中的自吸高度。

4.开泵前，应先把灌水螺栓塞拧开，往泵里灌满水，再将螺栓拧紧，保证密封。灌水后，如运行2-3分钟仍抽不上水，应重新灌水，以免损坏机械密封装置。

5.水泵经长时间闲置而再用时，使用前应检查水泵转动是否灵活，如发现有卡死或过紧现象，应拆开泵壳，清楚泵内渍锈杂物，使其灵活转动后方可使用。

6.泵在运行过程中，流量突然减少或出现异声或突然停转，应立即停机检查。

7.底阀的作用是关闭进水管的水倒流和防止吸入污物杂质，故安装时底阀与水源底部有段距离（30厘米以上）。

8.电泵外壳应可靠接地，使用时应保持干燥，露天工作应用雨具遮盖，防止潮湿。

常见故障及排除方法：

1：电机不能正常运行

- a.烧坏保险丝-----更换保险丝
- b.电机或电容烧坏-----修理电机或更换电容器
- c.叶轮卡死-----清除杂物
- d.电源电压过低-----调整电压为标准值
- e.机械密封吸住-----清洗机械密封或更换

2：泵正常运行但抽不上水

- a.进水管漏气-----清除漏气现象
- b.吸程太高，吸收管过长-----调整吸程，缩短吸水管长度
- c.叶轮损坏-----更换叶轮
- d.电机转速过低-----检查电压是否正常

3.漏水或流量不足

- a.密封件破裂或磨损-----更换密封件
- b.电机转速过低-----检查电压是否正常

4.电机发热

- a.电压过低-----提高电压

b.电机风叶损坏-----更换电机风叶

c.暑天暴晒-----采取遮挡措施

d.电线过长，线径过细-----缩短线路，增大线径

5.底阀漏水

a.阀体与水平面不垂直活塞卡死-----矫正垂直度

b.阀体内部加重块螺栓松动不密封-----旋紧加重块螺栓

c.阀口与管接头未旋紧-----旋紧底阀接口

6.流量扬程下降

a.叶轮与泵体之间磨损过多-----更换叶轮泵体

b.机械密封件损坏-----更换机械密封件

c.引水管弯路太多-----检查管路，查原因

d.底阀被渣物堵塞-----拆下底阀清洗