

无锡led显示屏 P20户外双色 LED

产品名称	无锡led显示屏 P20户外双色 LED
公司名称	无锡市明一光电科技有限公司
价格	2400.00/PCS
规格参数	品牌:明一 型号:P20 种类:LED显示屏
公司地址	无锡市新区江溪街道坊前锡贤路78号
联系电话	0510-66811809 13951581242

产品详情

品牌	明一	型号	P20
种类	LED显示屏	显示颜色	双色
显示方式	静态显示	像素间距	20 (mm)
模组尺寸	320*160 (mm)	屏幕尺寸	按客户需求订做 (英寸)
亮度	高亮	分辨率	1024
使用场合	户外		

像素点间距 dot pitch 20mm 像素点密度 pixel density 2500点/平米 单元模组尺寸 module dimension 320mm (w) *160mm (h) 模组分辨率 module resolution 16pixel(w)*16pixel (h) 水平视角 viewing angle-horizontal 100(+50/-50) degree 垂直视角 viewing angle-vertical 70(+35-35) degree 色温 color temperature 3500-9500 degree k(可调) 亮度 brightness 4500nit 校准亮度 calibrate brightness 7000nit(在6500 degree k 色温时) 对比率 contrast ratio 500:1 最小可视距离 minimum viewing distance 20m 峰值功耗 max power consumption 750w/m2 平均功耗 average power consumption 375w/m2 驱动方式 drive type 静态恒流驱动 换帧频率 frame rate 大于等于60 (帧/秒) 刷新频率 refresh rate 大于等于180赫兹/秒 灰度 grey scale (linear) levels 红绿蓝各1024级 10bit 色彩 color processing 10.7亿色 led灯封装形式 led encapsulation type 日亚546直插式 led灯构成 pixel construction 2r1g1b 红色led主波长 red wavelength 625nm (± 2.5nm) 绿色led主波长 green wavelength 525nm (± 2.5nm) 亮度调节方式 brightness adjustment 手动rg各256级可调、自动8级可调

输入信号 input signal rf、 s-video、 rgb、 rgbtv、 yut、 yc、 composition

控制系统采用 control system pctv非线性编辑卡+dvi显卡+主控卡+光纤传输 (可选)

防护等级 ruggedness ip65 盲点率 malfunction dot rate < 0.0001 寿命 (白平衡50%亮度) full white half brightness

5万小时寿命(正常工作) life-span 10万小时平均无故障时间 mtbf 5000小时系统工作环境温度 temperature range -20 至+65 系统工作环境湿度humidity 10%-99%

像素点间距 dot pitch 20mm单元模组尺寸 module dimension 320mm (w) *160mm (h) 模组分辨率 module resolution 16pixel (w) *16pixel (h) led灯封装形式ledencapsulation type 日亚546直插式led灯构成 pixel constiation 2r1g1b