

美国杜邦总代理（原厂原包全国配送）

产品名称	美国杜邦总代理（原厂原包全国配送）
公司名称	苏州市鑫元邦塑化贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	昆山市陆家镇仕泰隆L-18号
联系电话	15951135763

产品详情

供应美国杜邦Crastin PBT热塑性聚酯树脂产品系列：

型号：PBT Crastin SO653 NC010

性能：玻璃纤维增强级，20%玻璃微珠填充，聚对苯二甲酸丁二醇酯树脂，注射成型。

型号：PBT Crastin S600LF NC010

性能：通用级，聚对苯二甲酸丁二酯改性，低摩擦，低磨损。

型号：PBT Crastin CE2548 GY740

性能：注塑级，矿物填充，钢化，润滑，聚对苯二甲酸丁二醇酯树脂，注射成型。

型号：PBT Crastin ST820 BK503

性能：注塑级，无筋，超级强硬，黑色聚对苯二甲酸丁二醇酯树脂，注射成型。

型号：PBT Crastin ST820 NC010

性能：注塑级，无筋，超级强硬，聚对苯二甲酸丁二醇酯树脂，注射成型。

型号：PBT Crastin 6130 NC010

性能：通用级，无筋，中等高粘度，聚对苯二甲酸丁二醇酯树脂，挤出和注塑成型。

型号：PBT Crastin 6130C NC010

性能：通用级，无筋，高粘度，聚对苯二甲酸丁二醇酯树脂，挤出和注塑成型。

型号：PBT Crastin 6131C NC010

性能：通用级，无筋，低粘度，聚对苯二甲酸丁二酯树脂，挤出和注塑成型。

型号：PBT Crastin CE2055 BK580

性能：注塑级，无筋，低粘度，黑色聚对苯二甲酸丁二酯树脂，注射成型。

型号：PBT Crastin CE2055 NC010

性能：注塑级，无筋，低粘度，聚对苯二甲酸丁二酯树脂，注射成型。

型号：PBT Crastin CE2056 NC010

性能：通用级，无筋成型，聚对苯二甲酸丁二酯树脂。

PBT的主要特点：1、PBT玻璃化温度低，模具温度在50℃时即可迅速结晶，加工周期短；2、PBT，适宜加工方法为注塑，其他方法还有挤出、吹塑、涂覆和各种二次加工成型，成型前需预干燥，水分含量要降至0.02%；3、PBT容易水解，如果在加工过程中熔融时水分含量过高，就会发生降解；这会导致分子链断裂，从而引起平均分子量下降；4、PBT部件可在高真空下进行电镀处理；*可用作各种涂料系统进行喷涂，例如水性柔适涂料，蒸镀和溅镀两种技术可产生高光性颜料，可以在染色浴中为模塑件染色，由PBT塑料制成的薄壁管通常适合作为燃料管、油管、气动和液压控制管线、润滑系统管线耐压缩负荷的能力不仅在常温下高，在较高温度下也十分**。