

## L类氯化聚乙烯防水卷材1.2mm 1.5mm 1.8mm价格

产品名称	L类氯化聚乙烯防水卷材1.2mm 1.5mm 1.8mm价格
公司名称	河南悦诚防水材料有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	品牌:悦诚 规格:1.2mm*3m*50m 宽度:1米到4米宽
公司地址	郑州市二七区政通路105号3号楼1单元14号
联系电话	13838546692 13838546692

## 产品详情

在一些路桥项目中，也是有防水材料使用的，比如说是路桥桥面、沟道、隧道、涵洞及桥梁等，都是需要TQF-1氯化聚乙烯CPE防水卷材的，因为这类材料分为L类、N类和加筋的材料。L类氯化聚乙烯防水卷材1.2mm 1.5mm 1.8mm价格多少钱一平方呢？这就需要找生产厂家了解知晓了，我以前用过河南悦诚防水材料有限公司的材料，所以知道他们也生产这种材料的。

TQF- / 氯化聚乙烯防水卷材

### 一、品种规格

厚度1.2mm/1.5mm/1.8mm,各种规格均可定做。

### 二、使用范围

- 1、各类地下建筑工程防水；
- 2、铁路、公路、桥涵、隧道防水；
- 3、屋面、水池工程防水；
- 4、缝隙、穿墙管、落水口等防水；
- 5、各种非外露建筑工程的防水等。

### 三、施工工艺

TQF氯化聚乙烯防水材的铺贴

1、铺贴防水卷材采用一边涂刷防水涂料，一边铺贴防水卷材的顺序进行；且先铺贴挡渣墙一侧的一幅，当该幅防水卷材铺贴完毕，再铺贴另一幅。

2、防水卷材应铺贴至端边墙、内、外边墙的内侧根部。

3、铺贴时应用刮板将防水卷材推压平整，并使防水卷材的边缘无翘起，其它部分无空鼓。

4、当梁跨度大于16m时，允许在防水卷材纵向搭接一次。

#### TQF氯化聚乙烯防水卷材的搭接与封边

1、当两幅防水卷材铺贴完毕，标记搭接边缘线，将上面一幅防水卷材沿桥面纵向揭起约10cm宽，在先铺贴的一幅防水卷材上涂刷防水涂料进行横向搭接粘贴。

2、防水卷材纵、横向搭接粘贴宽度不小于8cm。

3、纵、横向搭接层防水涂料涂刷厚度为1.5mm。

4、两幅防水卷材铺贴完毕，用防水涂料进行封边。封边时，内外边墙及端墙内侧，以及防水卷材的周边往里8cm应涂刷防水涂料，其刷厚度均不得低于1.5mm。

5、在进行封边工序的同时，应对泄水管的进水口涂刷防水涂料，并与封边涂层接好茬。防水涂料应涂刷到进水口往里不低于3cm。涂刷厚度为1.5mm，涂刷应均匀。

#### 四、注意事项

1、防水卷材在贮存期间应平放，平放堆积高度以5个卷材高度为限，远离热源。

2、防水涂料应存放在常温环境中，严禁遇水，严禁接近火源。

3、四级以上大风严禁施工防水层（防水层保护层除外）。

