

# 国标铁路标准TQF-1氯化聚乙烯防水卷材厂家施工图片

产品名称	国标铁路标准TQF-1氯化聚乙烯防水卷材厂家施工图片
公司名称	河南悦诚防水材料有限公司
价格	1.00/m <sup>2</sup>
规格参数	品牌:悦诚 规格:1.2mm*3m*50m 宽度:1米到4米宽
公司地址	郑州市二七区政通路105号3号楼1单元14号
联系电话	13838546692 13838546692

## 产品详情

国标铁路标准TQF-1氯化聚乙烯防水卷材厂家施工图片长的怎么样呢，这就需要你见过这种材料了，只有见过这种材料才会知道材料长什么子的。

### 氯化聚乙烯防水卷材

#### 产品概况

氯化聚乙烯的特点是分子结构中不含双键，含氯原子，所以其耐寒、耐臭氧性、阻燃性、耐低化学腐蚀性、耐水性等综合防水性能优异，温度可适应-40 到+120 的范围，同时具有伸长率好、撕裂强度高，使用寿命长等特点，是国内新型防水材料中性能优异的一种新型中、防水材料，已被建设部列为推广产品。根据施工部位要求的不同产品，国家标准将其分为：N类无复合层卷材、L类纤维单面复合及W类织物内增强卷材。

#### 性能指标

项 目	N类	L类	W类
拉力(N / cm)	5.0	70	120
断裂伸长率%	200	125	250
低温弯折性	-20 ，无裂纹	-20 ，无裂纹	-25 ，无裂纹
抗穿孔性	不渗水	不渗水	不渗水
不透水性	不透水	不透水	不透水

#### 产品特点

拉伸强度高、伸长率女子。

优良的耐侯性，不易老化，使用寿命长。

能在-40 ' C—+120 ' C气温条件下使用，不受任何影响。

冷操作施工，无环境污染，维修简便。

## 施工范围

本产品N类适用于屋面、地下室、桥梁、隧道、堤坝等通用型建筑防水工程。L类及W类适用于高速公路、铁路客运专线混凝土桥梁桥面、隧道等特种领域的加强防水层。

## 施工方法

一、满粘法： 使用高分子卷材专用胶粘贴。

直接在聚氨酯涂层上粘贴。

专用胶粉+水+P032 . 5水泥搅拌粘贴

二、焊接法：

用单焊或双焊机加温与基层直接焊接粘贴。

三、空铺法：

用机械固定，焊接搭口即可