

# 翻斗式雨量计雨水情监测恒瑞HR15006

产品名称	翻斗式雨量计雨水情监测恒瑞HR15006
公司名称	陕西恒瑞测控系统有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:HighReach恒瑞 型号:HR15006 联系 VX:hrdd6635
公司地址	宝鸡市渭滨区巨福路30号姜谭工业园
联系电话	18628606635 18628606635

## 产品详情

### 翻斗式雨量计雨水情监测恒瑞HR15006

恒瑞HR15006翻斗式雨量计为双翻斗雨量传感器，其性能符合标准GB/ T11832-2002《翻斗式雨量计》、和《气象仪器和观测方法指南》(第六版)和相关要求。本仪器采用了梯级控释漏斗发明技术：有效的\*了降水数据观测质量。

恒瑞HR15006翻斗式雨量计性能灵敏、准确、稳定、可靠，与数据采集器或计算机连接，可供各种类型的气象站、水文站、雨量观测站用于\*\*测量降水起止时间、累计降水量和降水强度。

### 性能特点

与其它类型的翻斗式雨量传感器相比较，本型号传感器具备如下优点：

本仪器的性能准确、稳定、可靠，系统误差能缩小至  $\pm 1\%$ 的水平，准确度达到二级标准要求。

可用定量注水法现场检定仪器误差，设备简单、方法简便、实用；

本仪器机心支架为金属铸造一体式支架，具有拆装重复性好、稳固性好等优点；

本仪器模具化程度高，产品出厂检验实现了计算机自动检测，产品一致性好。

## 主要技术参数

承雨口径： 200mm；刃口锐角：40°~45°

分辨力：0.2mm

雨强范围：0.01mm~4mm/min (允许通过大雨强8mm/min)

测量准确度：准确度标准 级，误差范围  $\pm 3\%$

发讯方式：干簧管通、断信号输出

工作环境：环境温度：-10 ~ 50

相对湿度：<95%(40 )

尺寸、重量：尺寸： 216mm × 470mm

重量： 3.8Kg

陕西恒瑞测控系统有限公司成立于2007年，位于中国压阻式压力传感器基地陕西省宝鸡市，代表产品有：压力式水位计、雷达水位计、雷达\*\*计、雷达流速仪、静力水准仪、数显扭矩扳手等。

本公司还有液位测量，压力测量，温度测量，水文仪器，\*\*测量等产品，您可以通过联系页面电话进行详细咨询，至善至美的服务是我们的追求，欢迎新老客户放心选购心仪产品，我们将竭诚为您服务！