

投入式超声波震板 通过式

产品名称	投入式超声波震板 通过式
公司名称	张家港市东胜洗净科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:通过式 适用领域:五金行业 用途:工业用
公司地址	中国 江苏 张家港市 杨舍镇河头工业区
联系电话	86 0512 56371621 18962450278

产品详情

类型	通过式	适用领域	五金行业
用途	工业用	槽数	4
型号	DS-ZB	超声清洗频率	25-40KHZ
清洗温度	70 ()	外形尺寸	客户可选 (cm)
品牌	东胜	功率	客户可选

张家港东胜洗净科技有限公司是一家新型高科技企业，致力于超声波产品的研发、设计、生产、销售、服务（安装、调试、维修、维护）。公司主要生产各类超声波清洗机，同时也设计制作与之相关的清洗配套设备。东胜洗净科技，无论在设备的设计、开发、生产乃至市场营销方面，我们都在不断的追求与完善。我们承诺为客户提供....

产品名称：ds-投入式超声波震板
产品规格：
详细信息： 震板尺寸:l×w×h (毫米) 630×450×100 适用范围:电镀前处理、表壳表带除蜡、眼镜镜架、玻璃器皿、五金冲压件、机械零部件、水暖器件、电子、珠宝首饰、钟表、灯饰等行业的产品清洗 结构:投入式超声震板装置由震板及超声波发生器两部分构成。粘超声震子:36只,超声功率为1800w(功率可调),频率28k h z,当标准型号的超声波清洗机不适用于特定工作环境时,除了可以订造特殊规格外,也可采用投入式震板装置。在现存设备中,如果已有普通清洗槽,则可加进震板装置,改装成超声波清洗机。全不锈钢结构,耐酸耐碱,美观耐用。采用分体式结构,震板与超声波发生器之间采用带插座的高频连接,使用及保养均方便。安装布置灵活,根据需要超声辐射面可布置在清洗槽的底面、侧面。 超声波发生器特点:采用微电脑控制下的数字频率合成技术,超声功率连续可调(数字化显示)具有完善的保护功能:过热、过流保护,还设有四位定时器,使时间控制精确到秒.同时还具有扫频功能. 配置:配送超声波发生器存放架注:各种非标型号尺寸可按客户要求订做

产品名称：ds-投入式超声波震板
产品规格：
详细信息：
震板尺寸:l×w×h(毫米)630×450×100 适用范围:电镀前处理、表壳表带除蜡、眼镜镜架、玻璃器皿、五金冲压件、机械零部件、水暖器件、电子、珠宝首饰、钟表、灯饰等行业的产品清洗 结构:投入式超声震板装置由震板及超声波发生器两部分构成。粘超声震子:36只,超声功率为1800w(功率可调),频率28khz,当标准型号的超声波清洗机不适用于特定工作环境时,除了可以订造特殊规格外,也可采用投入式震板装置。在现存设备中,如果已有普通清洗槽,则可加进震板装置,改装成超声波清洗机。全不锈钢结构,耐酸耐碱,美观耐用。采用分体式结构,震板与超声波发生器之间采用带插座的高频连接,使用及保养均方便。安装布置灵活,根据需要超声辐射面可布置在清洗槽的底面、侧面。 超声波发生器特点:采用微电脑控制下的数字频率合成技术,超声功率连续可调(数字化显示)具有完善的保护功能:过热、过流保护,还设有四位定时器,使时间控制精确到秒.同时还具有扫频功能. 配置:配送超声波发生器存放架注:各种非标型号尺寸可按客户要求订做

产品名称：ds-投入式超声波震板
产品规格：
详细信息：
震板尺寸:l×w×h(毫米)630×450×100 适用范围:电镀前处理、表壳表带除蜡、眼镜镜架、玻璃器皿、五金冲压件、机械零部件、水暖器件、电子、珠宝首饰、钟表、灯饰等行业的产品清洗 结构:投入式超声震板装置由震板及超声波发生器两部分构成。粘超声震子:36只,超声功率为1800w(功率可调),频率28khz,当标准型号的超声波清洗机不适用于特定工作环境时,除了可以订造特殊规格外,也可采用投入式震板装置。在现存设备中,如果已有普通清洗槽,则可加进震板装置,改装成超声波清洗机。全不锈钢结构,耐酸耐碱,美观耐用。采用分体式结构,震板与超声波发生器之间采用带插座的高频连接,使用及保养均方便。安装布置灵活,根据需要超声辐射面可布置在清洗槽的底面、侧面。 超声波发生器特点:采用微电脑控制下的数字频率合成技术,超声功率连续可调(数字化显示)具有完善的保护功能:过热、过流保护,还设有四位定时器,使时间控制精确到秒.同时还具有扫频功能. 配置:配送超声波发生器存放架注:各种非标型号尺寸可按客户要求订做

产品名称：ds-投入式超声波震板
产品规格：
详细信息：
震板尺寸:l×w×h(毫米)630×450×100 适用范围:电镀前处理、表壳表带除蜡、眼镜镜架、玻璃器皿、五金冲压件、机械零部件、水暖器件、电子、珠宝首饰、钟表、灯饰等行业的产品清洗 结构:投入式超声震板装置由震板及超声波发生器两部分构成。粘超声震子:36只,超声功率为1800w(功率可调),频率28khz,当标准型号的超声波清洗机不适用于特定工作环境时,除了可以订造特殊规格外,也可采用投入式震板装置。在现存设备中,如果已有普通清洗槽,则可加进震板装置,改装成超声波清洗机。全不锈钢结构,耐酸耐碱,美观耐用。采用分体式结构,震板与超声波发生器之间采用带插座的高频连接,使用及保养均方便。安装布置灵活,根据需要超声辐射面可布置在清洗槽的底面、侧面。 超声波发生器特点:采用微电脑控制下的数字频率合成技术,超声功率连续可调(数字化显示)具有完善的保护功能:过热、过流保护,还设有四位定时器,使时间控制精确到秒.同时还具有扫频功能. 配置:配送超声波发生器存放架注:各种非标型号尺寸可按客户要求订做

产品名称：ds-投入式超声波震板
产品规格：

详细信息：

震板尺寸:l×w×h(毫米)630×450×100 适用范围:电镀前处理、表壳表带除蜡、眼镜镜架、玻璃器皿、五金冲压件、机械零部件、水暖器件、电子、珠宝首饰、钟表、灯饰等行业的产品清洗 结构:投入式超声震板装置由震板及超声波发生器两部分构成。粘超声震子:36只,超声功率为1800w(功率可调),频率28k h z,当标准型号的超声波清洗机不适用于特定工作环境时,除了可以订造特殊规格外,也可采用投入式震板装置。在现存设备中,如果已有普通清洗槽,则可加进震板装置,改装成超声波清洗机。全不锈钢结构,耐酸耐碱,美观耐用。采用分体式结构,震板与超声波发生器之间采用带插座的高频连接,使用及保养均方便。安装布置灵活,根据需要超声辐射面可布置在清洗槽的底面、侧面。 超声波发生器特点:采用微电脑控制下的数字频率合成技术,超声功率连续可调(数字化显示)具有完善的保护功能:过热、过流保护,还设有四位定时器,使时间控制精确到秒.同时还具有扫频功能. 配置:配送超声波发生器存放架注:各种非标型号尺寸可按客户要求订做

产品名称：ds-投入式超声波震板

产品规格：

详细信息：

震板尺寸:l×w×h(毫米)630×450×100 适用范围:电镀前处理、表壳表带除蜡、眼镜镜架、玻璃器皿、五金冲压件、机械零部件、水暖器件、电子、珠宝首饰、钟表、灯饰等行业的产品清洗 结构:投入式超声震板装置由震板及超声波发生器两部分构成。粘超声震子:36只,超声功率为1800w(功率可调),频率28k h z,当标准型号的超声波清洗机不适用于特定工作环境时,除了可以订造特殊规格外,也可采用投入式震板装置。在现存设备中,如果已有普通清洗槽,则可加进震板装置,改装成超声波清洗机。全不锈钢结构,耐酸耐碱,美观耐用。采用分体式结构,震板与超声波发生器之间采用带插座的高频连接,使用及保养均方便。安装布置灵活,根据需要超声辐射面可布置在清洗槽的底面、侧面。 超声波发生器特点:采用微电脑控制下的数字频率合成技术,超声功率连续可调(数字化显示)具有完善的保护功能:过热、过流保护,还设有四位定时器,使时间控制精确到秒.同时还具有扫频功能. 配置:配送超声波发生器存放架注:各种非标型号尺寸可按客户要求订