

500手动双向插板阀

产品名称	500手动双向插板阀
公司名称	盐城市大丰益通机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	大丰黄海东路4号
联系电话	15895164521

产品详情

手动单向平板闸门，手动双向平板闸门，手动插板阀，手动插板阀价格，手动刀型插板阀，手动插板阀选型

手动插板阀一般可分为单向手动插板阀和双向手动插板阀，按照材质可分为不锈钢手动插板阀和碳钢手动插板阀，按照法兰形状可分为，圆形手动插板阀和方形手动插板阀。

手动双向插板阀是粉料、晶粒料、小颗粒料的流量输送控制的主要设备。

手动双向插板阀适用介质：无粘度的粉尘气体、固体粉料、小颗粒物料。

手动双向插板阀普遍适用于建材、冶金、化工、电工等行业，作为各类除尘设备的灰斗卸料装置及各种磨机、烘干机、料仓等设备的给卸料装置，防止野风吹入。

手动双向插板阀具有以下优点：

1. 流体阻力小，其阻力系数与同长度的管段相等。
2. 结构简单、体积小、重量轻。
3. 紧密可靠，目前球阀的密封面材料广泛使用塑料、密封性好，在真空系统中也已广泛使用。
4. 操作方便，开闭迅速，从全开到全关只要旋转90°，便于远距离的控制。
5. 维修方便，球阀结构简单，密封圈一般都是活动的，拆卸更换都比较方便。
6. 在全开或全闭时，球体和阀座的密封面与介质隔离，介质通过时，不会引起阀门密封面的侵蚀。

7. 适用范围广，通径从小到几毫米，大到几米，从高真空Z高压力都可应用。

手动双向插板安装及说明：

1. 插板阀安装前须检查阀门腔内和密封面等部位，不允许有污物或砂粒附着；
2. 各连接部位螺栓，要求均匀拧紧；
3. 检查填料部位要求压紧，既确保填料的密封性，也要确保闸板开启灵活；
4. 用户在安装阀门前，须校对阀门型号，连接尺寸及注意介质流向，确保与阀门要求一致性；
5. 用户在安装阀门时，须预留阀门驱动的要空间；
6. 驱动装置的接线须按线路图进行；
7. 插板阀须定期保养，不得随意碰撞及挤压，以免影响密封。

手动插板阀经常与卸料装置或是料仓配套使用，手动螺旋闸阀采用法兰连接安装简易，进出料口有方形和圆形两种，根据口径的大小有几十种规格，广泛应用于冶金、碳素、化工、建材等行业。

手动插板阀具有结构简单紧凑、设计合理、密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、阻力小、易安装、易拆卸等优点，手动螺旋闸阀可水平安装或是垂直安装，具有防磨损和自动补偿功能寿命长等特点。

手动插板阀在正常的使用过程中各传动部位应定期检查，加润滑油做好维护。

因产品型号种类繁多，原材料价格变动，市场行情变动，网上所标价格为参考裸价，如需采购，请联系客服咨询具体价格+运费+税票！