500手动双向插板阀

产品名称	500手动双向插板阀
公司名称	盐城市大丰益通机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	大丰黄海东路4号
联系电话	15895164521

产品详情

手动单向平板闸门,手动双向平板闸门,手动插板阀,手动插板阀价格,手动刀型插板阀,手动插板阀 选型

手动插板阀一般可分为单向手动插板阀和双向手动插板阀,按照材质可分为不锈钢手动插板阀和碳钢手动插板阀,按照法兰形状可分为,圆形手动插板阀和方形手动插板阀。

手动双向插板阀是粉料、晶粒料、小颗粒料的流量输送控制的主要设备。

手动双向插板阀适用介质:无粘度的粉尘气体、固体粉料、小颗粒物料。

手动双向插板阀普遍适用于建材、冶金、化工、电工等行业,作为各类除尘设备的灰斗卸料装置及各种 磨机、烘干机、料仓等设备的给卸料装置,防止野风吹入。

手动双向插板阀具有以下优点:

- 1. 流体阻力小, 其阻力系数与同长度的管段相等。
- 2.结构简单、体积小、重量轻。
- 3.紧密可靠,目前球阀的密封面材料广泛使用塑料、密封性好,在真空系统中也已广泛使用。
- 4. C作方便,开闭迅速,从全开到全关只要旋转90°,便于远距离的控制。
- 5.维修方便,球阀结构简单,密封圈一般都是活动的,拆卸更换都比较方便。
- 6. 在全开或全闭时,球体和阀座的密封面与介质隔离,介质通过时,不会引起阀门密封面的侵蚀。

7. 适用范围广,通径从小到几毫米,大到几米,从高真空Z高压力都可应用。

手动双向插板安装及说明:

- 1. 插板阀安装前须检查阀门腔内和密封面等部位,不允许有污物或砂粒附着;
- 2. 各连接部位螺栓,要求均匀拧紧;
- 3. 检查填料部位要求压紧,既确保填料的密封性,也要确保闸板开启灵活;
- 4. 用户在安装阀门前,须校对阀门型号,连接尺寸及注意介质流向,确保与阀门要求一致性;
- 5. 用户在安装阀门时,须预留阀门驱动的要空间;
- 6. 驱动装置的接线须按线路图进行;
- 7. 插板阀须定期保养,不得随意碰撞及挤压,以免影响密封。

手动插板阀经常与卸料装置或是料仓配套使用,手动螺旋闸阀采用法兰连接安装简易,进出料口有方形和圆形两种,根据口径的大小有几十种规格,广泛应用于冶金、碳素、化工、建材等行业。

手动插板阀具有结构简单紧凑、设计合理、密封可靠、C作轻便灵活、体积小、通道流畅、阻力小、易安装、易拆卸等优点,手动螺旋闸阀可水平安装或是垂直安装,具有防磨损和自动补偿功能寿M长等特点。

手动插板阀在正常的使用过程中各传动部位应定期检查,加润滑油做好维护。

因产品型号种类繁多,原材料价格变动,市场行情变动,网上所标价格为参考裸价,如需采购,请联系客服咨询具体价格+运费+税票!