

诚至流体电磁流量计 诚至流体

产品名称	诚至流体电磁流量计 诚至流体
公司名称	大连诚至流体成套设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:诚至流体 型号:CZLL-DC 类型:电磁流量计
公司地址	辽宁省大连市沙河口区西山村51号-1-206
联系电话	86-0411-83895834 13504283411

产品详情

品牌	诚至流体	型号	CZLL-DC
类型	电磁流量计	测量范围	0.3--300 (m3/h)
精度等级	0.5	公称口径	10--3000 (mm)
适用介质	任何导电的液体	工作压力	1.6 (MPa)
工作温度	-25-180 () ()		

cZll-dc智能电磁流量计是我公司采用国内外最先进技术研制 开发的全智能型电磁流量计，其全中文电磁转换器内核采用高速中央处理器。计算速度非常快、精度高、测量性能可靠。其传感器采用非均匀磁场技术及特殊的磁路结构，磁场稳定可靠，而且大的缩小了体积，减轻了重复，使流量计小型流量化的特点。使客户“买的放心，用的省心，服务称心”是我公司的宗旨。

智能一体型电磁流量计	智能分体型电磁流量计	智能插入式电磁流量计
主要技术参数		
测量介质：任何导电的液体（电导率 5 μ s/cm）		
测量口径：dn10mm-----dn1600mm		
流速范围：0.3—15m/s		
直管段：上游 5dn，下游 2dn		
流动方向：正、反、净流量		
压力等级：小口径（ dn100mm ） 25mpa;大口径（ dn150mm ） 1.0mpa		

温度范围：-25 -----180
显示方式：高清晰度背光lcd显示，全中文菜单操作
仪表类型：智能一体型；智能分体型；插入式
信号输出：4-20ma/0-20ma/频率信号/上先限报警等
数字通讯：rs485、rs232、hart和modbus等
连接方式：法兰连接；尺寸应符合gb9119-88的规定。
电极材质：316不锈钢；钛；哈氏合金hb；hc；钽等
衬里材质：氯丁橡胶；聚氨脂橡胶；po；ptfe；f46等
工作电源：ac85~265v；dc24v可选

电极材质

衬里材质

外形连接尺寸