

诚至流体超声波液位计 诚至流体

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 诚至流体超声波液位计 诚至流体 |
| 公司名称 | 大连诚至流体成套设备有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:诚至流体 型号:CZYW 检测量程:0---30M |
| 公司地址 | 辽宁省大连市沙河口区西山村51号-1-206 |
| 联系电话 | 86-0411-83895834 13504283411 |

产品详情

| | | | |
|------|------------|-------|-------------|
| 品牌 | 诚至流体 | 型号 | CZYW |
| 检测量程 | 0---30M | 测量精度 | 0.25 |
| 工作电压 | 220V 24V | 显示分辨率 | 1 |
| 工作频率 | 300 (HZ) | 工作温度 | -25 —65 () |
| 适用范围 | 0--300 | | |

czyw-cyy系列超声波液（物）仪是一种智能非接触式液（物）位测量仪表。产品具有发射功率可调整，全量程内增益控制，自动温度补偿等功能，并采用独创的检测和计算方法，能识别虚假信号，从而有效去除各种干扰信号。由于采用独创的检测和计算方法从根本上提升了该系列产品的测量精度及数据稳定性。产品可广泛用于各种液体的液位和固体的物位测量，同时也可用于测距使用。

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| 一体四线制超声波液位计 | 主要技术参数 |
| | 测量量程：0-20m |
| | 盲区：0.25—0.6m |
| | 精确度：0.25%、0.5% |
| | 环境温度：-25 —65 |
| | 分辨率：量程<10m，1mm；量程 10m，1cm |
| | 显示方式：16位×2 lcd背光温度分辨率：0.125 |
| | 信号输出：4-20ma（16位d/a），rs-485 |
| | 控制输出：两路继电器，可编程 |
| | 防护等级：ip65 |
| 工作电源：dc24v（24v～30v） | |

一体两线制超声波液位计

主要技术参数

测量量程：0-15m

盲区：0.25—0.6 m

精确度：0.25%，0.5%

环境温度：-25 —65

分辨率：量程<10m，1mm；量程 10m，1cm

显示方式：4位lcd 温度分辨率：0.125

信号输出：4-20ma（两线制）

防护等级：ip65

工作电源：dc24v（24v ~ 30v）

安装示意图