

# 彩钢瓦喷涂丙烯酸面漆 防腐防水涂料

产品名称	彩钢瓦喷涂丙烯酸面漆 防腐防水涂料
公司名称	河北腾跃防腐材料有限公司
价格	9.00/公斤
规格参数	品牌:腾跃 规格:25kg/桶 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇吕固献村
联系电话	18533618629

## 产品详情

### 一，功能特性：

水性彩钢瓦防腐漆，采用彩钢瓦专用特种改性树脂、优质进口防锈助剂及防锈颜料精制而成。

产品强化了涂层的物理防锈及化学防锈性能，涂料的反射隔热涂层，能够阻碍太阳紫外线照射，同时提高了高温潮湿气候及复杂环境下彩钢瓦的耐酸碱耐盐雾防护能力，大幅度提高彩钢瓦的使用寿命。无论是新瓦还是旧瓦翻新，喷涂效果都会令你满意。

### 二，环保安全性：

水性彩钢瓦防腐漆，环保水性涂料，以水为稀释剂，没有挥发性有机物，无味道。施工简单方便，具有无污染、无三废，不易燃，是您彩钢瓦厂房改造，节能优化的佳选择！

### 三，主要用途：

适用于各类金属基材彩钢瓦，彩钢板的翻新、防腐与装饰。

### 四，施工参考：

- 1，施工前，表面灰尘、油污、浮锈、漆皮等。
- 2，施工湿度应低于85%，温度大于5度。
- 3，打开包装将本品搅拌均匀，稀释时，推荐加水量8-15%。

4, 小面积施工建议使用毛刷或者滚筒辊涂, 大面积施工建议使用机械喷涂设备。

5, 遗漏或涂层薄弱部位需及时修补, 确保涂层完全覆盖。

6, 建议涂刷道数1-2道, 涂刷间隔 8小时, 用自来水或去离子水稀释漆原液, 清洗工具时用自来水。

公司是一家从事生产和销售玻璃鳞片胶泥施工的公司, 生产防腐玻璃鳞片胶泥防腐涂料防腐漆的种类; 乙烯基玻璃鳞片胶泥涂料、环氧玻璃鳞片胶泥涂料、高温玻璃鳞片胶泥涂料、中温玻璃鳞片胶泥涂料、环氧煤沥青防腐漆、环氧富锌底漆、有机硅耐高温防腐面漆等各种防腐材料, 我公司施工队同时承揽脱硫塔防腐施工、污水池防腐施工、高温烟道冷却塔防腐施工、吸收塔防腐施工等各种重防腐施工工程。

一) 玻璃鳞片涂料是一种新型、高效防腐涂料, 由于涂料中添加了片状玻璃鳞片, 在涂层中片状玻璃鳞片彼此平行或重迭排列, 形成一道道鳞片保护屏障, 延缓腐蚀介质透过涂层到达基材表面的时间, 从而大大延长了基材的使用寿命, 玻璃鳞片涂料宜作为中层漆或面层漆使用, 与应的环氧底漆配套

组成复合防腐层。玻璃鳞片胶泥以树脂为分散介质, 耐水性、机械性能、热稳定性和电化学性能差, 且单一树脂防腐涂料具有很大的局限性, 因此通常将多种树脂有机结合起来, 提高其整体性能。玻璃鳞片胶泥较溶剂型涂料而言, 交联密度低, 不利于阻隔腐蚀剂的进入, 可将纳米粒子分散在水性

涂料中, 提高涂料防腐屏障作用和热稳定性, 也可将聚(PANI)与树脂形成复合防腐涂料, 凭借其高相对分子质量和在界面处形成绝缘保护层阻挡腐蚀反应的发生, 提高涂层的防腐性。

二) 适用场所烟囱、冷水塔、水塔、尿素造粒塔、排毒塔、电视台塔、发射塔、微波塔, 变电构架、桥梁, 各种龙门吊车, 钢梁屋架, 煤气罐、(油、酸、碱、溶剂) 储罐及化工设备等金属表面处理, 特种防腐。

三) 玻璃鳞片胶泥组成:

由乙烯基树脂、玻璃鳞片、颜料、固化剂、助剂和溶剂等组成。

优良的附着力和耐久性、耐性及抗冲击性能。

具有优良的耐水性、耐盐水性、耐油性、性及一定程度的性。

固体份含量高, 可作为厚膜涂料使用, 耐溶剂性好。

组分中含有大量玻璃鳞片。成膜后屏蔽性强, 能有效阻止腐蚀介质的渗透, 达到隔离防锈目的。四) 玻璃鳞片能阻止水蒸汽和化学溶剂对基底物质的侵蚀。衬底或涂层耐化学性的程度