

汽车保护膜 乳白蓝色黑白 高粘低粘

产品名称	汽车保护膜 乳白蓝色黑白 高粘低粘
公司名称	德州佳诺塑业有限公司
价格	.75/平方米
规格参数	佳诺塑业:聚乙烯 PE保护膜:可分切 山东德州:定制
公司地址	山东省德州市经济技术开发区天衢路以北、经四路以西山东新恒基石油装备有限公司院内6号车间
联系电话	0534-2728018 15253483935

产品详情

汽车保护膜

我司PE保护膜性能指标:按粘力分主要为:超低粘保护膜、低粘保护膜、中低粘保护膜、中粘保护膜、高粘保护膜、超高粘保护膜。颜色主要有:透明、蓝色、绿色、奶白、黑白等。

本公司致力于开发生产PE保护膜,印刷复合膜。产品性能优良,规格型号齐全,能满足各行业的不同需要。适用于五金材料、建筑材料、电子电器、朔胶板材。

低粘要求:适用于平面、光面、镜面不锈钢板材、塑料片材、PS板、PC板等产品。

中粘要求:适用于不锈钢粗纹磨沙板、雪花板、铝塑板(细纹)、塑钢、铝型材和聚脂板材等产品。高

粘要求:适用于难粘特殊产品的保护,铝塑板粗纹、佛碳板和表面不光滑的产品。也可按客户需求规格的长度宽度去切卷、分条、贴合、可冲压成型。本公司产品“易贴易揭,不留残胶”是我公司产品的特点。

1. 超低粘保护膜(即微低粘): 特性:基材(PE),剥离强度($5\text{g}/\text{cm}$),耐温(60),拉伸率(>400) 用途:使用方便易贴易撕,无残胶现象,适用于有机板材,仪器仪表,显示屏,玻璃镜片,塑料镜片等。

2. 低粘PE保护膜 特性:基材(PE),剥离强度($10-20\text{g}/\text{cm}$),耐温(60),拉伸率(>400) 用途:粘力稳定,贴附性好,再剥落性能良好,无残胶现象,适用于钢镜板,钛金属,光面塑胶板,铭板铭牌等。

3. 中低粘PE保护膜 特性:基材(PE),剥离强度($30-50\text{g}/\text{cm}$),耐温(60),拉伸率(>400) 用途:粘力稳定,贴附性好,再剥落性能良好,无残胶现象,适用于家具宝丽板,不锈钢板,瓷砖、云石、人造石材等。

4. 中粘PE保护膜 特性:基材(PE),剥离强度(60-80g/cm),耐温(60),拉伸率(>400) 用途:
粘力稳定,贴附性好,再剥落性能良好,无残胶现象,适用于细纹磨砂板和一般难粘材料表面保护等.

5.高粘PE保护膜 特性:基材(PE),剥离强度(80-100g/cm),耐温(60),拉伸率(>400) 用途:粘力稳定,
贴附性好,再剥落性能良好,无残胶现象,适用于细纹磨砂板,铝塑板,难粘塑料板材等.

6. 超高粘PE保护膜 特性:基材(PE),剥离强度(40-60g/cm),耐温(60),拉伸率(>400) 用途:
粘性特高,选用水性酸作压敏胶,使用方便,易贴易撕,无残胶现象.适用于粗纹铝板等难粘材料.

7. 产品说明本公司生产的PE保护膜是聚丙烯酸酯类压敏胶制品.
以低密度聚乙烯(PE)复配线性聚乙烯(PE)等环保塑料为基材,配合外技术配方生产。