

自动预拉伸型压顶缠绕包装机 预拉伸压顶缠绕机 压顶缠绕机

产品名称	自动预拉伸型压顶缠绕包装机 预拉伸压顶缠绕机 压顶缠绕机
公司名称	上海雅途物流设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:加压预拉式缠绕机 品牌:YATOO 型号:YT-T1650F-CS
公司地址	中国 上海市青浦区 沪青平公路
联系电话	86 021 34227225-868 13671972175

产品详情

类型	加压预拉式缠绕机	品牌	YATOO
型号	YT-T1650F-CS	转台承重	2000 (kg)
转台直径	1650 (mm)	包装高度	max 1800 (mm)
转台高度	86 (mm)	转台速度	0-12 (r/m)
功率	1.5 (kw)	电压	380 (V)
重量	800 (kg)	适用行业	餐饮、服装、化工、家纺、礼品、工艺品、日化、食品、玩具、烟酒、医药、五金、机械、其他

2 技术参数：

序号	项目	参数
1	转台直径	1650 mm
2	包装高度	1800 mm (max)
3	转台高度	85mm
4	转台承重	2000 kg
5	整机重量	800 kg
6	整机功率	1.5 kw
7	电源电压	三相380v
8	转盘速度	0-12 转/分
9	包装效率	20-30托/小时

2 主要性能：

2 plc可编程控制，缠绕层数及次数可变更（0~9圈）；

2 光电开关自动感测货物的高度；

2 随机加固缠绕功能，可对局部进行特殊保护；

2 越顶时间设定功能；

2 转盘变频调速0 ~ 12 rpm可调；

2 转台自动复位；

2 膜架动力预拉伸机构，预拉伸可达250%；

2 膜架上升、下降速度分别可调，送膜速度可调；

2 顶部及底部缠绕数分别单独控制；

2 薄膜系统随动机构，一拉即可；

2 主要元器件:

2 可编程控制器（欧姆龙）（日本）

2 空气开关（人民电器）（中国）

2 转盘,膜架升降变频器（欧姆龙）（日本）

2 行程开关（施迈赛）（德国）

2 光电开关（科瑞）（瑞士）

2 接近开关（欧姆龙）（日本）

2 转盘电机减速机（城邦）（中国）

2 送膜电机（交流）（三联）（中国）

2 适用场合：

2 适合规则物品、整托盘物品的整体裹包、加固；