

聚氯乙烯塑料胶泥 PVC防水油膏 宜春沥青灌封胶泥 2022新闻

产品名称	聚氯乙烯塑料胶泥 PVC防水油膏 宜春沥青灌封胶泥 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	1400.00/吨
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

塑料胶泥/聚氯乙烯胶泥的特性

聚氯乙烯胶泥也称为塑料胶泥，是一种热施工防水接缝材料。适用于各种新旧混凝土屋面板、楼板、地板、墙板、水管、渡槽、桥梁、天沟、堤坝、地下室等混凝土构筑物的嵌缝、构配件防水，还可用于涂刷地面、屋面、基础、楼面、池灌、洞库及管道的防腐蚀、防水、防渗。

聚氯乙烯胶泥的特性

- (1)聚氯乙烯胶泥在低温下，不裂、不脆，具有一定弹性。
- (2)耐高温：熔化温度耐热度大于80 °C，夏季不流淌，不下垂。
- (3)聚氯乙烯胶泥对钢筋无锈蚀作用。
- (4)聚氯乙烯胶泥在常温下，因振动、沉降、伸缩等引起的变形，不影响防水效果。
- (5)高伸长率：当聚氯乙烯胶泥接缝材料拉伸至原长2.5倍以上时，能保持防水构件接缝的整体性，具有良好的防水性
- (6)聚氯乙烯胶泥的防水耐用年限长，使用多年后仍可与混凝土板缝保持良好的粘结性。

聚氯乙烯胶泥四大特性：

- 1、具有优良的弹塑性，它能很好地适应屋面板接缝的变形。胶泥试样在常温（25℃）的延伸率为328~380%，在5分钟内的延伸率达80%以上。
- 2、耐热性好，胶泥试样呈45度放置，在80℃时无流淌和气泡现象。
- 3、与混凝土有良好的粘结性能，常温下（25℃）胶泥与混凝土的粘结力为1.39~1.96kg/m²。经老化试验20次循环后，其粘结力仍保持1.5kg/m²。
- 4、耐久性好，胶泥试样经老化试验20次循环后，未出现开裂、起泡、剥蚀等缺陷。

聚氯乙烯胶泥分类：按适用性可分为耐温型和低温型，其中耐温型胶泥耐高温可达85度左右，在通常状态下为黑色弹性固体，表面不粘手，聚氯乙烯胶泥用刀切开可见截面非常细腻，用手按压弹性较好，可快速回弹。反复在手中揉，可粘于手上，有较好的伸长率，可应用于立面伸缩缝，如管道接口密封，污水处理厂立墙伸缩缝密封防水。低温型胶泥为低廉型胶泥，耐高温性较差，夏天温度高时变的非常柔软，没有支撑力，冬天气温变低则变的非常坚硬。但粘结性很好，伸长率一般，一般应用于地平伸缩缝的密封防水，如公路伸缩缝，厂房伸缩缝等。

注意事项

- 1、根据材料可施工时间估算需要配制的数量以避免超过时间而无法使用造成的浪费。拌合器具要及时清理干净。胶泥使用时间45~90分钟，砂浆使用时间30~60分钟，根据施工环境气温、通气条件不同使用时间有所不同，批量使用前请先少量配料，根据施工时间及当班用量调整配料
- 2、严防日晒雨淋，应存放于干燥、通风、阴凉处，且远离火源。
- 3、施工区域人员要特别通风防护，封闭环境施工要设撤离通道及专人看管。
- 4、施工基面需干燥，无灰尘，严禁施工养护期48小时内淋雨。