

防水乳液 主要适用于墙体、地下室、屋面、隧道、桥梁、

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 防水乳液 主要适用于墙体、地下室、屋面、隧道、桥梁、 |
| 公司名称 | 济南国邦化工有限公司 |
| 价格 | 17.00/公斤 |
| 规格参数 | 品牌:国邦 型号:306 |
| 公司地址 | 山东省济南市市中区七贤镇七贤村南首 |
| 联系电话 | 13854114518 |

产品详情

| | | | |
|------|-------------|------|-----|
| 品牌 | 国邦 | 型号 | 306 |
| 用途 | 混凝土用、砂浆用、石材 | 固含量 | 60 |
| | 用、木材用、陶瓷用 | | |
| 保质期 | 1年 | 建议用量 | 1-3 |
| 包装规格 | 25 | | |

济南国邦化工有限公司

306渗透结晶型防水乳液

• 产品简介：

特性：优良的水泥配伍性，并且耐水、耐碱性特别好

用途：主要适用于墙体、地下室、屋面、隧道、桥梁、泳池、浴厕等，使用寿命长达20 - 30年。

• 防水机理

- 1、本品喷涂于墙体时，形成渗透结晶，有效堵塞混凝土、加气块、砖墙等无机材料的毛细管，杜绝了水的渗透。
- 2、渗透结晶不仅在建材处理表面形成，而且渗透到建材内部产生结晶，渗透厚度 1mm。

• 使用方法

- 1、清洁需做防水处理的基面；

2、渗水的墙体及基面采用喷涂方法施工，喷枪距离基面0.5 - 0.8m，均匀喷于渗漏处，每平方米用量0.1 - 0.2kg

3、0.5mm以上施工；

4、也可用毛刷等物涂抹，需处理表面要抹完整，不能有漏抹；

• 技术指标：

乳液外观：无色透明 干膜外观：透明、发粘

比重：约1.04 固含量：55% ± 1

酸碱度：8—9.5 粘度：200—2000cps

分子粒径：200—400纳米 玻璃化温度：-6

最低成膜温度：小于1℃ 24小时吸水率：小于4%

• 储存要求：密封储存，防水防晒，储存温度0℃—30℃，保质期12个月。

• 包装规格：5kg/桶、10 kg /桶。

• 安全防护：水性乳液，无毒不燃，属非危险品，但如果溅于皮肤上或眼睛中，应立即用大量清水冲洗。

电话:0531-88912526-13066021112

济南国邦化工有限公司