

# 腾跃建材 水泥基渗透结晶 屋顶楼顶防水涂料

产品名称	腾跃建材 水泥基渗透结晶 屋顶楼顶防水涂料
公司名称	河北腾跃防腐材料有限公司
价格	14.00/公斤
规格参数	品牌:腾跃 规格:25kg/桶 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇吕固献村
联系电话	18533618629

## 产品详情

### 施工步骤

- 1、基准面解决底层务必彻底干固、完好无损、没有尘土，消除浮浆、油、植物油脂、脱膜剂以及其它会危害防潮作用的残渣。工程施工前，应用冷水充足浸湿混凝土基准面（基面工程施工时不能有茛平），那样可加快商品中独特的特异性化合物与混凝土内化学物质中间的化学变化，与此同时提升防水涂料与基准面的粘结性。
- 2、拌和依据实际的装修施工方式，严格执行混凝土水灰比将颗粒剂与整洁的水混和。混合好的料浆静放5min后，稍稍混和后就能应用。拌和料要拌透、翻拌，此是对施工质量的确保。
- 3、刷涂工程施工时，在缝隙、空缺、不光滑面等细节方面的构造处，要刷涂细心。用硬猪鬃刷或其他的刷涂专用工具，将搅拌好的融合结晶体防水材料匀称涂敷于基准面上，刷涂方位应一致匀称无积洼，涂敷量为1.0~1.5kg/平米。待前三甲层干固后开展第二层刷涂，刷第二层前要先自来水湿润前一镀层，第二层的涂敷方位应与前三甲层的方位相竖直。
- 4、抹擦用批刀将料浆抹涂在表面上，按1.2~1.8kg/平米的剂量开展工程施工，不能涂错。
- 5、干撒干撒工程施工，主要运用于混凝土浇筑前或是混凝土浇筑密实度辗压整平后、没有硬底化时的工程施工，具备一定的局限。干撒工程施工时，务必在混凝土初凝前工程施工，按1.2~1.5kg/平米使用量将颗粒剂匀称的撒在湿混凝土表层，立即夯实抹光。终凝后查验是不是有欠佳工程施工处并立即修复；若在曝晒状况下，应撒水维护保养。留意喷洒匀称。
- 6、保养恰当的干固对保证水泥砂浆层的使用性能和品质是十分关键的。为了避免镀层表层造成缝隙、脱层，防水材料镀层应维持湿冷，一旦工程施工后防水涂料镀层逐渐干固即需逐渐保养，用喷雾器水对防水涂料镀层开展喷洒，需喷3~4次，如天气炎热，须提升喷洒的频次。工程施工后2天内务必防淋雨、沙尘、废水及霜降。针对必须盛放液态的混凝土工程，在保养三天后，再置放二周的时长，即可应用