

60KWEPS应急电源 动力电源 B型集中照明电源

产品名称	60KWEPS应急电源 动力电源 B型集中照明电源
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:EPS 型号:60KW 类型:免维护蓄电池
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13056247517 13056247517

产品详情

60KWEPS应急电源 动力电源 B型集中照明电源

工作状态说明：

- 1、市电和直流输入都正常时，由市电通过静态开关1向负载提供电源（即交流供电）；
- 2、当市电异常，直流（电池组）输入正常时，由直流经过滤波后，逆变成纯正的交流电，通过静态开关2向负载提供电源（即直流逆变供电）；
- 3、当直流输入异常时或机器出现过载、过温、冲击及内部故障等情况时，机器自动保护关机；

主要技术参数

PD系列应急电源主要技术参数

功率	3KW	10KW	30KW	50KW	75KW	100KW
直流 额定电压	216VDC			384VDC		480VDC
输入 电池数量	12V × 18节			12V × 32节		12V × 32节
输入 电池类型	免维护铅酸蓄电池					
交流 相 数	三相					
输入 频 率	50Hz ± 5%					
输入 电压范围	380VAC ± 20%					
应急 额定功率						
逆变 额定电压	380VAC					
输出 电压精度	380VAC ± 2%					
输出 波形失真率	5%（线性负载）					
输出 动态响应	5%（0%~*负载）					

峰值系数 (CF)	3 : 1	
过载能力	120% 5min 150% 1s	
逆变效率	87% (80%负载)	92% (80%负载)
连续运行时间	可长时间连续运行	
报警	蜂鸣器声光报警、LED指示灯报警和液晶显示屏文字报警	
切换时间	< 1S	
通讯接口	RS232/485	
遥信干接点	系统故障、交流故障、电池低压、强制应急	
绝缘强度	1500 VAC, 1min (输入和输出)	
噪声 (应急状态)	45db (正面1米)	55db (正面1米)
冷却方式	风扇强制风冷	

公司将继续以市场为导向，效益为中心，科技为根基的指导思想，始终坚持“以质为本，持续改进；以客为主，携手共进”的质量方针，竭诚为国内外客户提供优质的产品和满意的服务。
公司承接OEM、ODM业务。欢迎新老客户来电、来函洽谈业务，将竭诚为您服务。