

MHYBV-7-1矿用通信拉力电缆7芯线8线头连接万泰设备

产品名称	MHYBV-7-1矿用通信拉力电缆7芯线8线头连接万泰设备
公司名称	天津电缆总厂第一分厂
价格	3.20/米
规格参数	品牌:天联 型号:MHYBV 产地:河北
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	18531822965 15933646514

产品详情

MHYBV-7-1矿用通信拉力电缆煤矿用通信电缆也叫矿用通信电缆。是矿山通信和信号传输用的一种信号线缆。煤矿用的电缆煤安证必须齐全。生产标准按照国家及行业标准生产。矿用通讯电缆型号有：MHYV，MHJYV，MHYVP,MHYVR,MHYVRP,MHYBV，MHYAV，MHYA32, MHYS,MHYSV,MHYS32.

MHYBV-7-1矿用通信拉力电缆

煤矿用通信电缆使用范围

MHYV 煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信电缆 用于平巷、斜及井机电峒室

MHJYV 煤矿用加强型线芯聚乙烯绝缘氯乙烯护套通信电缆 用于机械损伤较高的平巷和斜巷

MHYBV 煤矿用聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装聚氯乙烯护套通信电缆 用于机械损伤较高的平巷和斜巷

MHYAV 煤矿用聚乙烯绝缘铝—聚乙烯粘结护层聚氯乙烯护套通信电缆 用于较湿的斜井和平巷

MHYA32 煤矿用聚乙烯绝缘铝—聚乙烯粘结护层钢丝铠装聚氯乙烯护套通信电缆 用于

竖井和斜井

煤矿用通信电缆参数

电缆外径 mm 7.1 8.6 8.0 11.5 7.1 8.6 15.6 18.4 23.4 23.4 27.4 32.6 32.6 37.3 43.0

电缆参考重量kg/km 58 89 68 134 58 87 218 323 512 472 678 1006 1450 1943 2828

电缆导电线芯直流电阻 /km 45 73 36.7

绝缘线芯绝缘电阻 /km 3000

耐交流电压 电缆绝缘线芯间及绝缘线芯与屏蔽间应能经受历时1min, 1.5k

工作电容 μ F/km 0.06 远端串音衰减 (500m) dB 70

固有衰减 dB/km 1.10 1.30 0.95 电缆工作时的直流电阻差 环阻的2%