

# 包胶缓冲托辊 上托辊下托辊立辊

产品名称	包胶缓冲托辊 上托辊下托辊立辊
公司名称	郭思力（个人会员）
价格	15.00/支
规格参数	型号:上托辊下托辊立辊 材质:橡胶
公司地址	中国 山东 淄博市 张店区西二路
联系电话	86 0533 2177121 13805336449

## 产品详情

型号	上托辊 下托辊 立辊	规格	56*300 240*89 89*305 89*1150 89*950 89*750 89*600 89*190
材质	橡胶	直径	56 75 89 108 ( mm )
长度	190 240 305 600 550 750 950	轴承类型	深沟球轴承
承载	1150 ( mm ) 100 ( kN )	适用范围	全部输送机

托辊的作用是支撑输送带和物料重量。托辊运转必须灵活可靠。减少输送带同托辊的摩擦力，对占输送机总成本25%以上的输送带的寿命起着关键作用。

托辊灵活度对胶带输送机的影响：

在胶带输送机运行过程中，托辊的灵活度显得非常的重要，如果托辊灵活度不好，旋转阻力系数高的时候，整个胶带输送机系统就得付出更大的动力，消耗更多的电力，有时还会造成胶带撕裂，电机烧毁的情况，更严重的时候可以引起火灾。所以，选用旋转阻力系数低（最好低于0.020）的托辊是胶带输送机设计、选型的重要内容。