

适配于发动机高压喷油泵内燃机试验设备

产品名称	适配于发动机高压喷油泵内燃机试验设备
公司名称	莆田市中路通贸易有限公司
价格	280.00/个
规格参数	品牌:中路通 材质:高速钢 产地:福建
公司地址	福建省莆田市新涵工业区238号
联系电话	13386901285

产品详情

针阀把高压油空间与燃烧室隔开。（所以把这种喷油器称为闭式喷油器）直喷式的压力高1.针阀开启压力一般为10~28Mpa（个别35，100）。2.是变化的。3.压力一般为开启压力的2~3倍。4.有。一般不超过1mm。5.关闭的压力低于开启压力6.不会。因为针阀开启压力高于气缸压力。但是要注意针阀在燃油压力高于气缸压力之前落座。1.针阀受到摩擦力、惯性力的作用；2.针阀开启前高压燃油作用面小于开启后的作用面。喷油器的结构形式喷油器结构形式很多，但彼此间的主要区别是在喷油嘴。喷油嘴的结构与燃烧室形状有关。JUO GK按喷孔数目：单孔式（通常为轴针式）、多孔式（普通型、长型）按是否强制冷却：冷却式、非冷却式按调节弹簧位置：弹簧上置式、弹簧下置式单孔式喷油器标准轴针式、节流轴针式。多孔式喷油器 喷孔数目：4~12；喷孔直径：0.15~1.0mm喷油器的结构形式单孔式喷油嘴孔径大，不易堵塞，喷出的油束成空心柱状或空心锥状，穿透力强，雾化油粒较大。

DLLA142P1654	0445 120 087	潍柴WP10
DLLA152P1819	0445 120 170	潍柴WD10
	0445 120 224	
DLLA148P1688	0445 120 110/292	玉柴YC4E、YC6J_EU4
DLLA149P2166	0445 120 215	锡柴390PS、430PS、6DM2
150PV3206491	0445 B29 382	
DLLA152P1768	0445 120 149	潍柴WP10
	0445 120 169	
	0445 120 213	
	0445 120 214	
DLLA150P1622	0445 120 078/393	锡柴6DL1/6DL2
DLLA152P1690	0445 120 083	玉柴YC4G
DSL128P1510	0445 120 059/231	康明斯E4/Tier3
DLLA150P1666	0445 110 293	长城2.8TC

柴油机三大偶件/燃油系统零部件：泵头（配套博世、电装、杰克赛尔、卢卡斯及洋马发动机）、机械油嘴、喷油嘴（P型、PN型、PDN型、S型、SN型等）、柱塞偶件（A型、AD型、P型、PS7100、P8500、PN型

等)

共轨配件：共轨喷油器，共轨油嘴，阀组件，共轨阀，阀板，电磁阀，共轨控制阀，高压油泵，控制阀，泄压阀，滤芯，柴油试验台，柴油喷油器,等

共轨喷油器（博世系列，卡特系列，电装系列，康明斯系列）、机械喷油器总成、铅笔式喷油器

欧二配件、工程机械配件C7, C9, C10, C11, C13, C15 & C18

挖机配件：输油泵、出油阀、传动轴、滚轮座及修理包等

油泵总成：VE泵、分配泵、非道路VE泵、CB18共轨泵、喷油泵、柴油泵、燃油泵总成

高压共轨设备: 柴油检测工具、喷油嘴校验器、柴油共轨试验台、柴油测试工具