

# 邯郸煤矿支护焊接网片厂家

产品名称	邯郸煤矿支护焊接网片厂家
公司名称	邯郸市永睿紧固件销售有限公司
价格	10.00/米
规格参数	品牌:永睿 型号:齐全 产地:河北邯郸
公司地址	河北省邯郸市永年区临洺关镇河北铺标准件产业城东区第6幢25号（注册地址）
联系电话	13230052907

## 产品详情

支护网片得运用大家多少应该通过小编得描述知道一些，那么我们如何规范得使用支护网片呢？大家对此有哪些了解呢？

支护网片它是由金属板材一次性冲压拉伸而成，构成有上下堆叠的金属梗丝联接，表面构成鱼鳞孔状，因此支护网片具有较好的防滑效果。菱形网孔由单一的金属丝梗联接，联接点无缝是原始板材联接，钢板扩张后面积可加大至原本的三倍以上。

吊顶支护网片有这样几种：不锈钢支护网片、铝板网、一般支护网片。装饰是对日子或作业环境的一种美hua作业，它也是分等级的，装饰好点的用铝板网或是不锈钢支护网片，装饰般的用一般低碳支护网片。

再厚就要选用片状出产了，并且分量添加后不利于吊顶作业的展开。不锈钢支护网片的丝梗宽一般在1.2-5mm之间，太大的话也不利于出产和吊顶装置。

支护网片网格点的剪切强度的钢筋应按照以下规则： $F > 150$ 的单元系数 $150\text{ N /平方毫米}$ 类型： $F$ --丈量剪切力（ $N$ ）---抗拉钢筋面积（平方毫米），迫使钢筋的搭接网格在力的方向应设置越少的力气。在圈内的两个网的外条的大腿长度不该该是小的。这两个网格不该小于上述表中规则的小锚固长度的1.3倍，且不该小于200mm.用于钢筋焊接的钢筋网。当网片没有横向钢筋，在大腿区域没有额定的锚固结构时，不允许运用搭接。

支护网片的运用也很普遍，网片可用做外墙保温用网热镀锌钢丝网的固定方法：网片采用塑料收缩螺栓固定。固定钢丝网时，应从顶层初步沿边角处钉挂钢丝网。网片应横向铺设，也可按分格缝尺寸垂直铺设。钉挂钢丝网时，先将钢笆片的一头拆成L角，以便于转弯搭接。

矿用网片具有产品精度高,误差小,质量好等特点,钢筋焊接网是一种焊接成型的网状钢筋制品，是纵向和横向钢筋分别以一定的间距排列且互成直角，全部交叉点均用强电阻压力熔焊在一起的钢筋网片。