

SEBS KRATON G1652 MU Kraton美国科腾

产品名称	SEBS KRATON G1652 MU Kraton美国科腾
公司名称	新塑语塑胶原料有限公司
价格	45.00/kg
规格参数	品牌:美国科腾 型号:G1652 MU 产地:美国
公司地址	苏州昆山市花桥仕泰隆国际17-6
联系电话	15501593323

产品详情

SEBS KRATON G1652 MU Kraton美国科腾

KRATON G1652 M

苯乙烯-乙烯-丁烯-苯乙烯嵌段共聚物 [Kraton Polymers LLC](#) 产品说明：

KRATON G1652 M is a translucent, linear triblock copolymer based on styrene and ethylene/butylene (SEBS) with a Styrene / Rubber ratio of 30/70. It is supplied from North America in the physical form identified below.

Kraton G1652 MU - supplied as an undusted powder

Kraton G1652 MS - supplied as a dusted powder

Kraton G1652 M is used as a modifier of bitumen and polymers. It is also suitable as an ingredient in formulating compounds for footwear applications and may be used in formulating adhesives, sealants, and coatings.

KRATON G1652 MU 物性表

基本物理
特性

抗氧化性
共聚物

抗氧化性

用途	复合	
	密封剂	
	塑料改性	
	涂层应用	
	鞋类	
	粘合剂	
外观	清晰/透明	
形式	粉状	
加工方法	复合	
	涂层	
物理性能额定值单位制测试方法		0.910
熔流率 (熔体流动速率) (230 ° C/5.0 kg)		5.0
Antioxidant Additive 1		0.030 到 0.10
Polystyrene Content		29 到 31
Total Extractables		
挥发物		
溶液粘度 - Toluene, 20%wt (25 ° C)		400 到 530
补充信息额定值		

Styrene/Rubber ratio	30/70
硬度测定单位制测试方法	69
弹性体额定值单位制测试方法	4.83
抗张强度 (屈服)	31.0
伸长率 (断裂)	500