

SIP可视对讲终端

产品名称	SIP可视对讲终端
公司名称	深圳市康美音响电子科技有限公司
价格	588.00/台
规格参数	康美音响:防护等级：IP65 ACESIP:支持PoE供电 深圳:RJ45 接口
公司地址	深圳市宝安区西乡 中科诺工业园
联系电话	0755-27819759 13418482717

产品详情

SIP可视楼宇对讲终端设备、SIP可视楼宇对讲智能终端、SIP对讲系统终端设备多适用112个DSS键的自定配备。每一个DSS键可设定为Line/BLF/速拨电话分机等

7寸短视频电话机

- 1.虚拟可编程控制器功能键 — 可动态展示4个分页查询，每张可设定表明28个DSS键的情况，多适用112个DSS键的自定配备。每一个DSS键可设定为Line/BLF/速拨电话分机等。
- 2.千兆以太网 — 响应式10/100/1000Mbps网络端口，给予快速数据传输，适用PoE供电系统。
- 3.7寸显示屏设计方案，为使用者提供更佳的客户体验，方便快捷实际操作，近在咫尺。
- 4.适用H.264视频转码，可关联监控摄像头，方向短视频门禁系统，接纳微信视频，根据话设备显示屏查询门禁系统端短视频，完成远程控制打开门及数据共享。
- 5.现代简约风格的外型，的设计构思，高像素TFT五颜六色显示器，给予充足的视觉效果感受。
- 6.高兼容模式 — 兼容根据SIP的流行IP PBX/软交换/IMS服务平台,如Asterisk, Broadsoft, 3CX, Metaswitch, Elastix, Avaya等。

SIP短视频对讲系统:

操作温度-20 ° C到50 ° C

挂壁式组装，便于组装和配备

内嵌3W音箱和AEC优化算法

内置1路短路故障导出和1路短路故障键入插口

集智能安防系统，音/短视频对讲系统和广播节目于一体

内嵌监控摄像头,短视频图象清楚（仅i11V）

系统软件在线管理系统和更新

高兼容模式-兼容根据SIP的流行IP PBX/软交换/IMS服务平台,如Asterisk, Broadsoft, 3CX, Metaswitch, Elastix, Avaya等