

# 旋转闪蒸干燥机 山东奥诺

产品名称	旋转闪蒸干燥机 山东奥诺
公司名称	山东奥诺能源科技有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:山东奥诺 型号:XSG300-1600 适用物料:染料\医药中间体\分子筛等
公司地址	中国 山东 济南市 华能路19号留学人员创业园二期422室, 250100
联系电话	86 0531 88169392

## 产品详情

品牌	山东奥诺	型号	XSG300-1600
适用物料	染料\医药中间体\分子筛等	应用领域	化工\饲料\无机化工等
脱水量	15--1400 ( Kg/h )	进风量	2000-35000 ( Kg/h )
进风温度	150-500 ( )	装机功率	15-120 ( KW )
外形尺寸	0.3-1.6 ( m )	重量	2000-15000 ( kg )

xsg型旋转闪蒸干燥机是我公司参考国外先进机型自主研发开发的一种新型节能设备，专用于将膏糊状、滤饼状物料连续干燥成为粉状产品的一种新型干燥设备。与传统干燥方式相比：一次性干燥成粉，不需要二次粉碎 连续干燥，体力劳动少 干燥速度快，适合热敏性物料干燥 系统全密闭，操作环境好与喷雾干燥相比：不需要对原料进行稀释或打浆 设备体积小，安装不需要很大空间 维修保养简单其流程如下图所示来自前道工序的湿料被送入加料器的搅拌料槽中，滤饼状湿料被缓慢旋转的搅拌器搅拌均匀后推入螺旋给料机。螺旋给料机采用无级变速，将湿料定量送入干燥室进行干燥。干燥室底部的粉碎机构以一定的转速快速旋转，新鲜空气被加热器加热后，以切线状态进入干燥室，在干燥室内形成强烈的旋转气流。湿料在粉碎机构和强劲旋转气流的联合作用下，被快速粉碎和干燥，粉粒状物料被空气携带至干燥室顶部，未干燥彻底的较大颗粒被干燥室顶部的分级环分级后沉降到干燥室底部，与新加入的湿物料共同形成一个平衡的流化床。细的粉状产品从干燥室顶部连续排出，被袋式除尘器捕集下来，经过星形卸料器排出。