

1、钢平台货架（钢结构式） 2、100-500kg/平方 3、ISO9001

产品名称	1、钢平台货架（钢结构式） 2、100-500kg/平方 3、ISO9001
公司名称	南京佳德信物资有限公司
价格	60000.00/件
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:佳德信 载重量:中量型
公司地址	南京市江宁区谷里街道工业集中区庆缘北路3号
联系电话	86 025 52890835/52894219 13182889707

产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	佳德信
载重量	中量型	产地	江苏*南京
型号	钢平台货架	类型	钢平台货架

钢平台简介

钢结构平台亦称工作平台。现代钢结构平台结构形式多样，功能也一应俱全。其结构最大的特点是全组装式结构，设计灵活，可根据不同的现场情况设计并制造符合场地要求、使用功能要求及满足物流要求的钢结构平台。在现代的存储中较为广泛应用。

平台结构的组成和分类

1.组成：平台结构通常由铺板、主次梁、柱、柱间支撑，以及梯子、栏杆等组成。

2.分类：

-按使用要求可分为室内和室上平台，承受静力荷载和动力荷载平台、生产辅助平台，以及中、重型操作平台等。

-按照支座处理方式的不同，平台结构还可分为：

1)直接搁在厂房柱的三角架或牛腿上的平台，功能通常为安全通道或为一种简单的中型操作平台。

2)一侧支承于厂房柱或建筑物墙体，另一侧设独立柱的平台。

3)支承于大型设备上的平台。

4)全部为独立的平台。

对受有较大动力荷载或有重理很大设备的平台，宜与厂房柱脱开设计，直接支承于独立柱上。

平台结构的布置

1.满足工艺生产操作的要求，保证通行和操作的净空。一般通行净高度不应小于1.8m，平台四周一般均应设置防护栏杆，栏杆高度一般为1m。当平台高度大于2m时，尚应在防护栏杆下设置高度为100-150mm的踢脚板。平台应设置供上下通行的梯子，梯子的宽度不宜小于600mm。

2.确定平台结构的平面尺寸、标高、梁格及柱网布置时除满足使用要求外，梁、柱的布置尚应考虑平台上的设备荷载和其他较大的集中荷载的位置以及大直径工业管道的吊挂等；

3.平台结构的布置,应力求做到经济合理，传力直接明确。梁格的布置应与其跨度相适应。当梁的跨度较大时，其间距也宜增大。充分利用铺板的允许跨距，合理布置梁格，以求得较好的经济效果。

如果需要我们报价，请提供以下要求：

1、货架的规格（长、宽、高、层数、承载/层）？

2、厂房的尺寸或者cad图纸、图片等？

3、所放产品的尺寸？

4、货架到达的目的地？

5、货架的颜色？

6、托盘的规格、进叉方向？

7、托盘加货物的高度？

张文强

南京佳德信物资有限公司

地址：南京江宁谷里工业集中区庆缘北路3号

电话：025—52890835-8013

传真：025—52895119

手机：15365032117

qq：114143518

msn:jiadexin@live.com

email:wenqiang114@126.com