

1、中型阁楼式货架 2、可做2-3层 3、ISO9001

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 1、中型阁楼式货架 2、可做2-3层 3、ISO9001 |
| 公司名称 | 南京佳德信物资有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 是否提供加工定制:是 品牌:佳德信 载重量:中量型 |
| 公司地址 | 南京市江宁区谷里街道工业集中区庆缘北路3号 |
| 联系电话 | 86 025 52890835/52894219 13182889707 |

产品详情

| | | | |
|----------|---------|----|-------|
| 是否提供加工定制 | 是 | 品牌 | 佳德信 |
| 载重量 | 中量型 | 产地 | 江苏*南京 |
| 型号 | 中量阁楼式货架 | 类型 | 阁楼式 |

阁楼货架的特点

阁楼式货架系统是在已有的工作场地或货架上建一个中间阁楼,以增加存储空间,可做二、三层阁楼,宜存取一些轻泡及中小件货物,适于多品种大批量或多品种小批量货物,人工存取货物.货物通常由叉车、液压升降台或货梯送至二楼、三楼,再由轻型小车或液压托盘车送至某一位置。

阁楼货架的结构

阁楼货架系统,通常利用中型搁板式货架或重型搁板式货架作为主体支撑加上楼面板(根据货架单元的总负载重量来决定选用何种货架),楼面板通常选用冷轧型钢楼板、花纹钢楼板或钢格栅楼板。近几年多使用冷轧型钢楼板,它具有承载能力强、整体性好、承载均匀性好、精度高、表面平整、易锁定等优势.有多种类型可选,并且易匹配照明系统,存取、管理均较为方便。单元货架每层载重量通常在500kg以内,楼层间距通常为2.2m~2.7m,顶层货架高度一般为2m左右,充分考虑工作人员操作的便利性。

楼层设计根据各种安装情况定制,可在现场轻松装配,无需焊接。阁楼货架系统在汽车零部件领域、汽车4s店、轻工、电子等行业有较多应用。

阁楼货架生产工艺

阁楼货架分中型阁楼货架和重型阁楼货架。

中型阁楼货架:货架基础结构采用中型货架立柱。货架楼板采用阁楼货架专用楼板,楼板采用互扣式结构。在楼板下面架设支撑梁。

中型阁楼货架立柱的规格是：55×55×1.5mm专用货架立柱型材。采用优质带钢经开平、自动轧机轧制、冲床冲孔、再根据客户指定高度切断而成。立柱托架、连接横梁片采用优质冷板折弯、冲孔而成。

如果需要我们报价，请提供以下要求：

- 1、货架的规格（长、宽、高、层数、承载/层）？
- 2、厂房的尺寸或者cad图纸、图片等？
- 3、所放产品的尺寸？
- 4、货架到达的目的地？
- 5、货架的颜色？
- 6、托盘的规格、进叉方向？
- 7、托盘加货物的高度？

张文强

南京佳德信物资有限公司

地址：南京江宁谷里工业集中区庆缘北路3号

电话：025—52890835-8013

传真：025—52895119

手机：15365032117

qq：114143518

msn:jiadexin@live.com

email:wenqiang114@126.com