

高强度耐热性PBT 日本三菱工程 5410GN3-15 佳玻纤增强注塑级

产品名称	高强度耐热性PBT 日本三菱工程 5410GN3-15 佳玻纤增强注塑级
公司名称	上海宏亿发新材料有限公司
价格	20.60/kg
规格参数	品牌:日本三菱 型号:5410GN3-15 特性级别:高强度耐热性
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	13681612288

产品详情

品牌

日本三菱工程

规格

25KG包

品名

PBT

产地

日本

是否进口

是

销售方式

品牌经销

包装规格

加工级别

注塑级

特性

高强度，耐热性佳，玻纤增强

用途级别

汽车,电子电器部件

封装

袋装

种类

PBT 日本三菱工程 5410GN3-15冲击性能 额定值 单位制 测试方法简支梁缺口冲击强度 (23 ° C) 2.0 kJ/m ISO 179简支梁无缺口冲击强度 (23 ° C) 95 kJ/m ISO 179热性能 额定值 单位制 测试方法热变形温度0.45 MPa, 退火 165 ISO 75-2/B1.8 MPa, 退火 67.0 ISO 75-2/A熔融温度 255 ISO 11357-3线形热膨胀系数流动 : 35 到 120 ° C 1.3E-4 cm/cm/ ° C ISO 11359-2横向 : 35 到 120 ° C 1.3E-4 cm/cm/ ° C ISO 11359-2电气性能 额定值 单位制 测试方法表面电阻率 3.0E15 ohms IEC 60093体积电阻率 4.0E14 ohms · cm IEC 60093介电常数 (1 MHz) 3.30 IEC 60250