

# 拦网式防跑车装置 斜巷常闭式跑车防护装置ZDC30-2.5一坡三挡

产品名称	拦网式防跑车装置 斜巷常闭式跑车防护装置ZDC30-2.5一坡三挡
公司名称	山东鲁岳矿用设备有限公司
价格	3555.00/件
规格参数	工作环境:矿井斜巷中 电压:127 拦截速度:5m/s
公司地址	山东省泰安市泰山区邱家店镇迳庄村村委南侧
联系电话	1561-0333958 15610333958

## 产品详情

拦网式防跑车装置 斜巷常闭式跑车防护装置ZDC30-2.5一坡三挡煤矿金矿铜矿铁矿

### 斜巷防跑车装置结构组成

斜巷防跑车装置主要气动卧闸、气动挡车梁及气控系统组成，可选用气动卧闸、气动挡车梁进行单台或多台组合，由气控系统实现闭锁联动。

### 斜巷防跑车装置性能特点

- 1.防跑车装置气动操作，操作省力省心，减轻了工人的劳动强度；
- 2.防跑车装置具有闭锁联动功能；
- 3.防跑车装置避免把钩工近身操作，消除因把钩工操作失误而造成的人身伤害。

### 斜巷防跑车装置工作原理

煤矿斜井跑车防护装置采用矿用本安型红外传感器作为监测器，安装在跑车防护装置用挡车栏前后适当的距离。当绞车开始运行时，斜井跑车防护装置用控制箱开始工作，当矿车运行到两个矿用本安型红外传感器监测位置时，依据矿车运行速度变化，即可判定矿车是处于正常运行状态还是跑车状态。如处于正常状态，斜井跑车防护装置用控制箱给收放绞车发送信号，提起跑车防护装置用挡车栏，当矿用本安型位置传感器测定挡车栏已启动到位时，收放停止工作，矿车可顺利通过，经过一段时间延时后，挡车栏自动落下。在测定矿车是处于跑车及脱钩状态时，斜井跑车防护装置用控制箱不会给跑车防护装置用收放绞车发送信号，跑车防护装置用挡车栏仍处于常闭状态，确保巷道安全。