

铁质双向行人风门 气动控制手动按钮双扇人行小门钢制无压平衡闭锁

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 铁质双向行人风门 气动控制手动按钮双扇人行小门钢制无压平衡闭锁 |
| 公司名称 | 山东鲁岳矿用设备有限公司 |
| 价格 | 3300.00/件 |
| 规格参数 | 材质:铁质 气压:0.28mpa 开启角度: 90 |
| 公司地址 | 山东省泰安市泰山区邱家店镇迳庄村村委南侧 |
| 联系电话 | 1561-0333958 15610333958 |

产品详情

铁质双向行人风门 气动控制手动按钮开启双扇人行小门可选不锈钢耐用寿命长

煤矿井下行人巷道内为了阻挡风的流向会安装铁质单向风门也就是行人单向风门，铁质单向风门不像无压风门那样有一道两扇风门，铁质单向风门一道风门只有一扇单向开启的风门，门框采用槽钢，门扇采用q235钢板制作而成，互锁装置采用重锤式机械闭锁，结构简易易于维护；使用了三道风门代替传统两道风门，增强了风门在通风系统中的可靠安全性，保证了煤矿的正常生产。

双向行人风门

矿用自动行人风门是利用气缸来压缩空气进行风门的相互闭锁的；还有一种是全自动控制闭锁的，这种装置主要安装于运输压力小、行人也少的风门，这种装置主要利用红外线传感器，确认风门是否开启或关闭，风门气动闭锁装置，闭锁式风门的结构主要包括气动互锁装置，气动控制箱经过阀门连接气缸，气缸连接风门，机械连锁箱经过滑轮也连接风门

铁质双向行人小门与正反向风门整体结构同是由门与装置组成的两种产品，简单的说门配套了两套不同的装置才实现了不同的技术效果，它们的装置的整体结构不同，运动原理也不一样，

机械式行人风门，半自动行人风门，全自动行人风门,矿用行人风门采用平衡杠杆原理也叫行人平衡风门。矿用半自动行人风门是采用纯气动控制装置，有四个气动按钮箱分别安装在两道风门两侧，当行人通风门是按绿色开风门打开，过完风门按下红色按钮关风门关闭。

