

新疆伊犁自流平道路修补料抢修工程

产品名称	新疆伊犁自流平道路修补料抢修工程
公司名称	新疆奥泰利工程技术有限公司
价格	2000.00/吨
规格参数	品牌:奥泰利 型号:CGM-300 产地:新疆
公司地址	新疆五家渠兵团新型建材工业园区建五路2号(注册地址)
联系电话	18699078160

产品详情

产品特点

高流态、自密性、不泌水

灌浆料微膨胀性：可使设备与基础之间紧密接触，二次灌浆后无收缩。

能够符合种种灌浆工程,是冶金,电力,石化,化工,轻工等综合行业的机械设备

无收缩灌浆料还本产品具有自流性好，快硬、早强、无收缩、微膨胀；

早强：1—3天抗压强度可达30—50Mpa以上。

耐久性好

耐久性强经多次试验50次冻融实验强度无很大变化。

灌浆施工

养护期7天

按灌浆料重量的12百分率-14百分率的加水量加水搅拌，水温以5~40 为宜。

采用机械搅拌时间一般为1~2分钟；

挡板应支设严密，要防漏浆，模板之间接缝可采用901能以较快的速度堵漏剂封堵。

需要时可用竹板条等进行导流拉动。

灌浆料为50kg袋装，存放在通风干燥处并要防阳光直射。

模板之间接缝可采用901能以较快的速度堵漏剂封堵

加水量为干粉料的12~13百分率。

要计算实际使用量。

应用范围

可用于梁柱接头，工程抢修等

庄大哥给你好提议

应用特性

高速公路修补砼及桥梁接缝连接

适用于铁路、岩基等等、轨道压板、底板

可用于工业如：机械安装螺栓锚固、机械底座增升固定；

灌浆料可进行地铁地下等工程逆打法施工缝的嵌固。

可进行地铁、隧道、地下等工程逆打法施工缝的嵌固。

框架结构接头的锚接、桥梁接头增升固定补强

可代替混凝土进行修补，例如：利用预算骨料修补蜂窝；

铁路轨道、吊车梁等灌浆填充施工。