

# SIP可视对讲终端设备电话机

产品名称	SIP可视对讲终端设备电话机
公司名称	深圳市康美音响电子科技有限公司
价格	588.00/台
规格参数	康美音响:防护等级：IP65 ACESIP:支持PoE供电 深圳:RJ45 接口
公司地址	深圳市宝安区西乡 中科诺工业园
联系电话	0755-27819759 13418482717

## 产品详情

SIP可视楼宇对讲终端设备电话机现代简约风格的外型，的设计构思，高像素 TFT五颜六色显示器，给予充足的视觉效果感受：

SIP可视楼宇对讲终端设备功能参数图片：

- 1.虚拟可编程控制器功能键 — 可动态展示4个分页查询，每张可设定表明28个DSS键的情况，多适用112个DSS键的自定配备。每一个DSS键可设定为Line/BLF/速拨电话分机等。
- 2.千兆以太网 — 响应式10/100/1000Mbps网络端口，给予快速数据传输，适用PoE供电系统。
- 3.7寸显示屏设计方案，为使用者提供更佳的客户体验，方便快捷实际操作，近在咫尺。
- 4.适用H.264视频转码，可关联监控摄像头，短视频门禁系统，接纳微信视频，根据话设备显示屏查询门禁系统端短视频，完成远程控制打开门及数据共享。
- 5.现代简约风格的外型，的设计构思，高像素 TFT五颜六色显示器，给予充足的视觉效果感受。
- 6.高兼容模式 — 兼容根据SIP的流行IP PBX/软交换/IMS服务平台,如Asterisk, Broadsoft, 3CX, Metaswitch, Elastix, Avaya等。

色调：雅致黑

主屏 x1: 7英尺(1024x600)五颜六色屏

触摸显示屏：电容式触摸屏

电脑键盘: 26个功能键, 包含

5个功能按键 ( 维持/聊天语音/静音模式/手机耳机/重拨 )

4个键盘按键

1个OK键

1个返回键

12个规范手机数字键盘

2个响声功能键, 扩大/减少

1个免提通话键

超清摇杆 (RJ9) x1

规范RJ9摇杆曲线图 x1

1.5M CAT5网络线 x1

电话机支撑架 x1

RJ9插口x2: 摇杆 x1, 手机耳机 x1

RJ45插口x2: 互联网 x1, PC x1 (网络桥接模式)

USB2.0插口 x1: Standard A x1, 联接U盘

安全性锁芯 x1

供电系统: 5V/2A or PoE

功能损耗(PoE): 1.596~11.86W

功耗(适配器): 0.907~9.38W

操作温度: 0~45

空气湿度: 10~95%

组装方法: 桌面型

商品规格

桌面型(视角1): 268x185x189mm

桌面型(视角2): 268x201x168mm

外包装规格: 304x297x66mm

