

# IP/SIP协议可视对讲机终端

产品名称	IP/SIP协议可视对讲机终端
公司名称	深圳市康美音响电子科技有限公司
价格	588.00/台
规格参数	康美音响:防护等级：IP65 ACESIP:支持PoE供电 深圳:RJ45 接口
公司地址	深圳市宝安区西乡 中科诺工业园
联系电话	0755-27819759 13418482717

## 产品详情

IP/SIP可视对讲终端、IP/SIP可视对讲终端设备、IP/SIP对讲终端、IP/SIP可视对讲终端厂家，IP/SIP可视对讲机兼容基于SIP的主流IP PBX/软交换/IMS平台,如Asterisk, Broadsoft,3CX,Metaswitch,Elastix, Avaya等

7寸视频话机：

- 1.虚拟可编程按键 — 可动态显示4个分页，每页可设置显示28个DSS 键的状态，多支持112个 DSS 键的自定义配置。每个 DSS 键可设置为 Line/BLF/速拨分机等。
- 2.千兆以太网 — 自适应 10/100/1000Mbps 网络端口，提供高速网络传输，支持PoE 供电。
- 3.7寸彩屏设计，为用户带来更好的用户体验，便捷操作，触手可及。
- 4.支持H.264视频编解码，可绑定摄像头，视频门禁，进行视频通话，通过话机主屏幕查看门禁端视频，实现远程开门及其他应用。
- 5.现代简约的外观，高性价比的设计理念，高分辨率 TFT彩色显示屏，提供丰富的视觉体验。
- 6.高兼容性 — 兼容基于SIP的主流IP PBX/软交换/IMS平台,如Asterisk, Broadsoft,3CX,Metaswitch,Elastix, Avaya等。

颜色：黑色

主屏 x1: 7英寸(1024x600)彩色屏，IPS

触摸屏：电容触摸屏

键盘: 5个按键, 包括

1个Home键

1个返回键

2个声音控制键, 增大/减小

1个免提键

高清手柄 (RJ9) x1

标准RJ9手柄曲线 x1

1.5M CAT5网线 x1

话机支架 x1

RJ9接口x2: 手柄 x1, 耳机 x1

RJ45接口x2: 网络 x1, PC x1 (网络桥接模式)

HDMI接口 x1 : Type A

USB2.0接口 x1: Standard A x1, 连接U盘

TF卡槽 x1 : TF卡大支持128G

供电: 5V/2A or PoE class3

功耗(PoE): 3.11~ 10.76W

功耗(电源适配器): 2.38~8.4W

工作温度: 0~45

相对湿度: 10~95%

安装方式: 桌面式或壁挂式

产品尺寸

桌面式(角度1): 254.8x154.9x202.8mm

桌面式(角度2): 254.8x167.8x182.4mm

壁挂式 : 254.8x118.4x206.9mm

10.1寸安卓可视大屏寻呼台 :

专门针对行业用户需求研发的一款可视大屏寻呼台产品，配备鹅颈麦克风，支持高清免提通话。基于An

droid 9.0系统，可支持第三方Android应用安装使用，界面使用便捷。采用10.1英寸彩色触摸屏，内置蓝牙5.0模块和2.4G/5G Wi-Fi模块，同时集成USB 2.0接口。兼容标准SIP协议，可作为监控中心、领导办公室管理主机使用，可对管理辖区内的主机和分机进行呼叫、双向对讲、监听/监视、广播喊话。A32i能够让企业大化地提升日常业务管理效率和应急情况处理能力。

颜色：深灰色

主屏 x1: 10.1英寸(1280x800)彩色触摸屏

物理键 x5: 音量-/音量+/Home/免提/返回

鹅颈麦克风 x1

单指向性麦克风

频率响应: 20Hz~20KHz

信噪比： 60 dB.1kHz at 1 Pa

安全锁孔 x1

供电: 5V/2A or PoE

功耗(PoE): 2W ~ 9.77W

功耗(电源适配器): 1.2W ~ 7.75W

安装方式: 桌面式

桌面式(角度1): 309 x 214 x 187mm

桌面式(角度2): 309 x 226 x 167mm

IP/SIP可视对讲终端、IP/SIP可视对讲终端设备、IP/SIP对讲终端、IP/SIP可视对讲终端厂家