

576芯不锈钢光缆交接箱安装图片尺寸

产品名称	576芯不锈钢光缆交接箱安装图片尺寸
公司名称	宁波华亿普光电科技有限公司
价格	2655.00/台
规格参数	品牌:华亿普光电科技有限公司 型号:齐全 产地:浙江慈溪
公司地址	浙江省宁波市慈溪市观海卫镇福山路15号(注册地址)
联系电话	18968375345 18968375345

产品详情

576芯不锈钢光缆交接箱安装图片尺寸

什么是光缆交接箱以及光缆交接箱种类有哪些的全部内容了，其实光缆交接箱是一种为主干层光缆、配线层光缆提供光缆成端、跳接的交接设备。光缆引入光缆交接箱后，经固定、端接、配纤以后，使用跳纤将主干层光缆和配线层光缆连通。以上就是什么是光缆交接箱以及光缆交接箱种类有哪些的全部内容了。

IP65级201冷轧板：

1.箱体采用冷轧板制成，经静电喷塑处理，美观大方，线条清晰，防腐防水性能好，使用寿命长。

- 2.光分路器模块采用抽屉式模块化设计，具有很强的互换性和通用性。
- 3.采取左右结构和上下结构组合结构的设计，左右两边都有光纤熔接层,而右边上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层。
- 4.在机箱形式及厚度保持的情况下，光纤熔接盘大支持6片，满足施工过程中任意形式的接续
- 5、各种接头端接方便，安装灵活。用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理。
- 6、门锁采用户外防水锁，箱体挂墙安装
- 7、具有临时尾纤存储区域
- 8、支持各种光纤连接头的管理，如sc、lc、st、mt-rj等

装配要求：

箱门开启角度应不小于120°。

门锁的启闭灵活。

保护接地处应具有明显的接地标志。

光缆光纤无论在箱内何处布放转弯，应保证其弯曲半径不小于30mm。

光缆引入口的设置应保护光缆引入时，其弯曲半径大于光缆直径的20倍

使用环境：

- 1.工作温度：-40 ~ +60 ；
- 2.相对湿度： 95%（+40 时）；
- 3.大气压力：70 ~ 106Kpa；
- 4.贮运温度：-40 ~ +60 ；
- 5.防潮防雨防尘防盗符合 YD/T988-1998

安装要求：

- 1.落地式光交底座内应预埋抗震机墩，光交接箱应安装在水泥底座上，箱体与底座内的抗震机墩直接相连，应用地脚螺栓连接牢固，缝隙用水泥抹八字，用防腐、防酸材料制作的装饰块状物（如：瓷砖）进行表面装饰，内外墙体应采用M15砂浆抹面。底座的宽和深尺寸，应比光交箱的外形尺寸大150mm，箱体背面距墙不小于1m。
- 2.底座与人（手）孔之间应用管群连接，即手孔+管群+基座。手孔与主管道之间的管群不小于6孔，手孔采用SK1的程式。
- 3.光交接箱应严格防潮，穿放光缆的管孔缝隙和空管孔的上、下管口应封堵严密，光交底板进出光缆口的缝隙也应封堵。

4.落地式光交箱在底座施工前须预埋地线棒，埋深须大于700mm，具体预埋地线棒数量及埋深以满足接地电阻要求为准。用BV16mm单芯铜线连接地线棒及光交接地排，加以塑管保护，连接处做防腐、防锈、防酸处理（三油一麻）。

5.光缆交接箱体高压防护接地装置与机架间的绝缘电阻 $\geq 2000M / 500v$ (直流)，箱体间的耐压 $3000v$ (直流)，1min?内不击穿、无飞弧现象。

6.芯接入：光缆芯接入牢固。

7.光交箱地阻值须小于等于10欧姆