

苏威PES 3330GF30%玻璃纤维增强，高刚性，高流量，耐酸，耐温，216，防火V0

产品名称	苏威PES 3330GF30%玻璃纤维增强，高刚性，高流量，耐酸，耐温，216，防火V0
公司名称	江苏融裕新材料有限公司
价格	103.00/KG
规格参数	PES:高刚性 3330GF:食品级,医用级 苏威PES:注塑级,挤出级
公司地址	花桥镇绿地大道
联系电话	18706274458 18706274458

产品详情

商品属性

产地美国

品名PES

是否进口否

厂家(产地)美国苏威

牌号3330GF

加工级别注塑级,挤出级

特性级别高刚性

用途级别食品级,医用级,家电部件,电子电器部件

销售方式品牌经销

品牌美国苏威

类型标准料

产品规格25KG/包

商品描述

产品参数

性能项目		试验条件[状态]	测试方法	测试数据
物理性能	吸水率	24hr	ASTM D570	0.50
	比重		ASTM D792	1.58
	成型收缩率	23	ASTM D955	0.30
机械性能	拉伸强度	23	ASTM D638	128
	拉伸模量	23	ASTM D638	8890
	拉伸断裂伸长率	23	ASTM D638	1.8
	弯曲强度	23	ASTM D790	188
	弯曲模量	23	ASTM D790	8890
	悬臂梁缺口冲击强度	23	ASTM D256	74.7
	电气性能	绝缘强度		ASTM D149
体积电阻			ASTM D257	1016
表面电阻			ASTM D257	1014
耐电弧性			ASTM D495	80
相对磁道指数			ASTM D3638	150
热性能	热变形温度	1.82Mpa	ASTM D648	215
	阻燃性	0.80mm	UL-94	V0
	热膨胀系数		ASTM D696	0.000025
	连续使用温度		ASTM D794	192
	玻璃转化温度		DSC	223
	氧指数		ASTM D2863	42