

## BDF复合水箱具体明细怀化

产品名称	BDF复合水箱具体明细怀化
公司名称	江苏宇轩自动化设备有限公司
价格	666.00/吨
规格参数	材质:BDF复合不锈钢 厚度:3.0mm 3.4mm 板块尺寸:1m*3m,1m*2m,1m*1m
公司地址	建湖县建县路12号
联系电话	13770229806 13770229806

## 产品详情

BDF复合水箱具体明细怀化 抗浮式地埋消防水箱材质为BDF板是水箱行业内的一种新型板材，命名含义：B是“不锈钢”的首字母，D是“镀锌板”的首字母，F是“复合”的首字母，BDF板就是不锈钢板和镀锌板的复合体，接触水的一面是不锈钢薄板衬里，外侧是较厚的镀锌钢板，用来提供整体强度和刚度。这种材料结合了以上两种母材共同的优点，在不低强度和刚度的前提下，水质符合饮用水标准，而且与不锈钢螺丝连接水箱相比又大大降了造价成本，是一种理想的水箱用板材，被普遍应用于生活和消防两用的地埋式水箱之中。BDF复合水箱具体明细怀化 地埋式消防水箱广泛地适用于房地产、工矿、企事业单位、住宅、宾馆、饭店等建筑，作为生活饮用水、消防用水及对水质要求较高的食品、医药、卫生等储水设施。（1）建筑给水的储存水箱、调节水箱、消防水箱，采暖系统的膨胀、凝聚给水箱，以及建筑施工、地质勘察、国防工程等临时储水箱。

（2）化业的储液槽、油槽，锅炉行业的补充水箱、保温水箱。

（3）水处理行业的原水箱、净水箱，环保行业的污水处理槽等。

地埋式消防水箱可应用于原水箱、太阳能、空气能、热泵、食品饮料、医药、化工等行业。BDF复合水箱水泵的选用，根据工程项目中消防用水的设计流量和压力确定系统中所用泵的型号。水泵采用一用一备，零流量时的压力不应超过系统设计压力的140%；流量为水泵额定流量的150%，压力不应低于额定压力的65%。