

珠海水下桩基加固浇注料生产厂家

产品名称	珠海水下桩基加固浇注料生产厂家
公司名称	广东土佳固建建材技术有限公司
价格	90.00/包
规格参数	品牌:土佳固建 型号:CGM 产地:广州
公司地址	广州市花都区花东镇九子村中街6号自编1号2-01
联系电话	13829788227

产品详情

[广东土佳固建建材技术有限公司水下不分散灌浆料，水下工程加固材料 抗分散性好，流动性好](#)

水下抗分散灌浆料各种水泥骨料、絮凝剂、防水剂等复合而成的粉末状灌浆材料，具有很强的抗分散性和较好的流动性，实现水下的自流平、自密实，抑制水下施工时水泥和骨料分散，并且不污染施工水域

产品使用范围

水下抗分散灌浆料适用于各种水下浇注的混凝土工程，可用于沉井封底、围堰、沉箱、抛石灌浆、水下连续墙浇注、水下基础的找平、填充，RC板等水下大面积无施工缝工程，大口径灌注桩、码头、大坝、水库修补，排水口防水冲击补强底板、水下承台、海堤护岸、护坡，封桩堵漏以及普通混凝土较难施工的水下工程。同时不受水深、施工面、混凝土量的控制，潮汐段混凝土

CGM水下抗分散灌浆料

CGM水下不分散灌浆料是由水溶性高分子聚合物、表面活性物质等复合而成的粉末状灌浆料，具有很强的抗分散性和较好的流动性，实现水下混凝土的自流平、自密实，抑制水下施工时水泥和骨料分散，并且不污染施工水域。

一、应用范围

CGM水下不分散灌浆料适用于各种水下浇注的混凝土工程，可用于沉井封底、围堰、沉箱、抛石灌浆、水下连续墙浇注、水下基础的找平、填充，RC板等水下大面积无施工缝工程，大口径灌注桩、码头、大坝，水库修补，排水口防水冲击补强底板、水下承台、海堤护岸、护坡，封桩堵漏以及普通混凝土较难

施工的水下工程。CGM水下不分散灌浆料不受水深、施工面、混凝土量的限制(已施工过深37.8m，混凝土量从几方到几千方的各种水下工程。潮汐段混凝土施工时，也不受潮水的影响。

二、性能指标

DL/T 5100-2014《水工混凝土外加剂技术规程》

检测项目		指标
泌水率，%		< 0.5
含气量，%		< 4.5
坍落度经时变化量，mm	30min	< 30
抗分散性	悬浊物含量，mg/L	< 150
	pH值	< 12
凝结时间，h	初凝	> 5
	终凝	< 24
水陆强度比，%	7d	> 60
	28d	> 70

五、包装及储存

包装：每袋50kg；存放：在运输和保存中应注意防潮，贮存期一般为6个月，不受潮可继续使用。